



**ZARGES - MULTIMAX M - LM-  
VIELZWECKLEITER**

**564,00 € - 826,00 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** ZaMultimMVielf

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41610	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 4,45 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Breite: 0,8 m</li> <li>• Gewicht: 18,2 kg</li> <li>• Höhe als Arbeitsbühne: 0,99 m</li> <li>• Länge: 1 m</li> <li>• Länge als Anlegeleiter: 3,65 m</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 1,4 m</li> <li>• Länge als Stehleiter: 1,76 m</li> <li>• Maße, zusammengeklappt: 1 x 0,8 x 0,28 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 4 x 3</li> <li>• Stufentiefe: 30 mm</li> <li>• Untere, äußere Breite: 0,8 m</li> <li>• Äußere Breite: 420 mm</li> </ul> <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 6,55 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Breite: 1,1 m</li> <li>• Gewicht: 20 kg</li> <li>• Länge: 1,56 m</li> <li>• Länge als Anlegeleiter: 5,85 m</li> <li>• Länge als Stehleiter: 2,84 m</li> <li>• Maße, zusammengeklappt: 1,56 x 1,1 x 0,28 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 4 x 5</li> <li>• Stufentiefe: 30 mm</li> <li>• Untere, äußere Breite: 1,1 m</li> <li>• Äußere Breite: 420 mm</li> </ul>	4 x 3	Allgemein 821,00 € <u>564,00 € inkl. MwSt.</u>
	41689		4 x 5	Allgemein 1.207,00 € <u>826,00 € inkl. MwSt.</u>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41611	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 5 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Breite: 0,9 m</li> <li>• Gewicht: 20,6 kg</li> <li>• Höhe als Arbeitsbühne: 0,99 m</li> <li>• Länge: 1,21 m</li> <li>• Länge als Anlegeleiter: 4,16 m</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 1,96 m</li> <li>• Länge als Stehleiter: 2 m</li> <li>• Maße, zusammengeklappt: 1,21 x 0,9 x 0,28 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenzahl: 2 x 3 + 2 x 4</li> <li>• Stufentiefe: 30 mm</li> <li>• Untere, äußere Breite: 0,9 m</li> <li>• Äußere Breite: 420 mm</li> </ul> <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 5,5 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Breite: 0,9 m</li> <li>• Gewicht: 16 kg</li> <li>• Länge: 1,25 m</li> <li>• Länge als Anlegeleiter: 4,75 m</li> <li>• Länge als Stehleiter: 2,29 m</li> <li>• Maße, zusammengeklappt: 1,25 x 0,9 x 0,28 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenzahl: 4 x 4</li> <li>• Stufentiefe: 30 mm</li> <li>• Untere, äußere Breite: 0,9 m</li> <li>• Äußere Breite: 420 mm</li> </ul>	2 x 3 + 2 x 4	Allgemein 982,00-€ 673,00 € inkl. MwSt.
	41688		4 x 4	Allgemein 975,00-€ 668,00 € inkl. MwSt.

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### ZARGES - MULTIMAX M - LM-VIELZWECKLEITER

Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.

- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.

- Leiterbreite: 420 mm.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenlegbar.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Extrabreite Quertraverse.

### **Die Zarges - Multimax M - LM-Vielzweckleiter in der Übersicht:**

Bestell-Nr.	Arbeits- höhe	Breite	Gewicht	Holmhöhe	Länge	Länge als	Länge als	Länge als	Maße, zusammengeklappt	Sprossenanzahl	Transportabmessungen	untere, äußere Breite
						Anlegeleiter	Arbeitsbühne	Stehleiter				
41610	4,45 m	0,8 m	18,2 kg	58 mm	1 m	3,65 m	1,4 m	1,76 m	1 m × 0,8 m × 0,28 m	4 × 3	1.000 mm × 420 mm × 280 mm	0,8 m
41611	5 m	0,9 m	20,6 kg	58 mm	1,21 m	4,16 m	1,96 m	2 m	1,21 m × 0,9 m × 0,28 m	2 × 3 + 2 × 4	1.210 mm × 420 mm × 280 mm	0,9 m
41688	5,5 m	0,9 m	16 kg	58 mm	1,25 m	4,75 m		2,29 m	1,25 m × 0,9 m × 0,28 m	4 × 4	1.250 mm × 420 mm × 280 mm	0,9 m
41689	6,55 m	1,1 m	20 kg	59 mm	1,56 m	5,85 m		2,84 m	1,56 m × 1,1 m × 0,28 m	4 × 5	1.560 mm × 420 mm × 280 mm	1,1 m

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Anzahl Sprossen:** 2 x 3 + 2 x 4, 4 x 3, 4 x 4, 4 x 5

**Hersteller** ZARGES

**Leiter-Typ** Gelenk-Leiter, Vielzweck-Leiter



