



**ZARGES - MULTIMAX M - LM-  
VIELZWECKLEITER**

**539,57 € - 791,12 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** ZaMultimMViel

**VARIATIONEN**





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41610	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,45 m • Belastung: 150 kg • Breite: 0,8 m • Gewicht: 18,2 kg • Höhe als Arbeitsbühne: 0,99 m • Länge: 1 m • Länge als Anlegeleiter: 3,65 m • Länge als Arbeitsbühne: 1,4 m • Länge als Stehleiter: 1,76 m • Maße, zusammengeklappt: 1 x 0,8 x 0,28 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 4 x 3 • Stufentiefe: 30 mm • Untere, äußere Breite: 0,8 m • Äußere Breite: 420 mm	4 x 3	539,57 € inkl. MwSt.
	41689	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 6,55 m • Belastung: 150 kg • Breite: 1,1 m • Gewicht: 20 kg • Länge: 1,56 m • Länge als Anlegeleiter: 5,85 m • Länge als Stehleiter: 2,84 m • Maße, zusammengeklappt: 1,56 x 1,1 x 0,28 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 4 x 5 • Stufentiefe: 30 mm • Untere, äußere Breite: 1,1 m • Äußere Breite: 420 mm	4 x 5	791,12 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41611	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 5 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Breite: 0,9 m</li> <li>• Gewicht: 20,6 kg</li> <li>• Höhe als Arbeitsbühne: 0,99 m</li> <li>• Länge: 1,21 m</li> <li>• Länge als Anlegeleiter: 4,16 m</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 1,96 m</li> <li>• Länge als Stehleiter: 2 m</li> <li>• Maße, zusammengeklappt: 1,21 x 0,9 x 0,28 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 2 x 3 + 2 x 4</li> <li>• Stufentiefe: 30 mm</li> <li>• Untere, äußere Breite: 0,9 m</li> <li>• Äußere Breite: 420 mm</li> </ul>	2 x 3 + 2 x 4	644,32 € inkl. MwSt.
	41688	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 5,5 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Breite: 0,9 m</li> <li>• Gewicht: 16 kg</li> <li>• Länge: 1,25 m</li> <li>• Länge als Anlegeleiter: 4,75 m</li> <li>• Länge als Stehleiter: 2,29 m</li> <li>• Maße, zusammengeklappt: 1,25 x 0,9 x 0,28 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 4 x 4</li> <li>• Stufentiefe: 30 mm</li> <li>• Untere, äußere Breite: 0,9 m</li> <li>• Äußere Breite: 420 mm</li> </ul>	4 x 4	639,56 € inkl. MwSt.

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### ZARGES - MULTIMAX M - LM-VIELZWECKLEITER

Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.

- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.

- Leiterbreite: 420 mm.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenlegbar.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Extrabreite Quertraverse.

### Die Zarges - Multimax M - LM-Vielzweckleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeits- höhe	Breite	Gewicht	Holmhöhe	Länge	Länge als Anlegeleiter	Länge als Arbeitsbühne	Länge als Stehleiter	Maße, zusammengeklappt	Sprossenanzahl	Transportabmessungen	untere, äußere Breite
41610	4,45 m	0,8 m	18,2 kg	58 mm	1 m	3,65 m	1,4 m	1,76 m	1 m × 0,8 m × 0,28 m	4 × 3	1.000 mm × 420 mm × 280 mm	0,8 m
41611	5 m	0,9 m	20,6 kg	58 mm	1,21 m	4,16 m	1,96 m	2 m	1,21 m × 0,9 m × 0,28 m	2 × 3 + 2 × 4	1.210 mm × 420 mm × 280 mm	0,9 m
41688	5,5 m	0,9 m	16 kg	58 mm	1,25 m	4,75 m		2,29 m	1,25 m × 0,9 m × 0,28 m	4 × 4	1.250 mm × 420 mm × 280 mm	0,9 m
41689	6,55 m	1,1 m	20 kg	59 mm	1,56 m	5,85 m		2,84 m	1,56 m × 1,1 m × 0,28 m	4 × 5	1.560 mm × 420 mm × 280 mm	1,1 m

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anzahl Sprossen:</b>	2 x 3 + 2 x 4, 4 x 3, 4 x 4, 4 x 5
<b>Hersteller</b>	ZARGES
<b>Leiter-Typ</b>	Gelenk-Leiter, Vielzweck-Leiter



