


ZARGES - MULTITEC M - VIELZWECKLEITER

403,00 € - 499,00 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaMultiTMViel

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	42379	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 5,5 m • Belastung: 150 kg • Breite: 0,9 m • Gewicht: 22,2 kg • Höhe als Arbeitsbühne: 0,99 m • Länge: 1,5 m • Länge als Anlegeleiter: 4,74 m • Länge als Arbeitsbühne: 2,67 m • Länge als Stehleiter: 2,41 m • Maße, zusammengeklappt: 1,5 x 0,9 x 0,26 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 3 + 2 x 5 • Stufentiefe: 30 mm • Senkrechte Leiterhöhe: 2,3 m • Untere, äußere Breite: 0,9 m • Äußere Breite: 350 mm 	2 x 3 + 2 x 5	Allgemein 726,00 € 499,00 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	42377	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 4,45 m • Belastung: 150 kg • Breite: 0,75 m • Gewicht: 16,2 kg • Höhe als Arbeitsbühne: 0,99 m • Länge: 1,02 m • Länge als Anlegeleiter: 3,62 m • Länge als Arbeitsbühne: 1,55 m • Länge als Stehleiter: 1,85 m • Maße, zusammengeklappt: 1,02 x 0,75 x 0,26 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 4 x 3 • Stufentiefe: 30 mm • Senkrechte Leiterhöhe: 1,75 m • Untere, äußere Breite: 0,75 m • Äußere Breite: 360 mm <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 5 m • Belastung: 150 kg • Breite: 0,8 m • Gewicht: 19 kg • Höhe als Arbeitsbühne: 0,99 m • Länge: 1,22 m • Länge als Anlegeleiter: 4,19 m • Länge als Arbeitsbühne: 2,11 m • Länge als Stehleiter: 2,13 m • Maße, zusammengeklappt: 1,22 x 0,8 x 0,26 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 3 + 2 x 4 • Stufentiefe: 30 mm • Senkrechte Leiterhöhe: 2 m • Untere, äußere Breite: 0,8 m • Äußere Breite: 350 mm <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 5,5 m • Belastung: 150 kg • Breite: 0,9 m • Gewicht: 15,5 kg • Länge: 4,74 m • Länge als Anlegeleiter: 4,74 m • Länge als Stehleiter: 2,41 m • Maße, zusammengeklappt: 1,3 x 0,9 x 0,26 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 4 x 4 • Stufentiefe: 30 mm • Senkrechte Leiterhöhe: 2,3 m • Untere, äußere Breite: 0,9 m • Äußere Breite: 350 mm 	4 x 3	Allgemein 584,00 € 403,00 € inkl. MwSt.
	42378	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 5 m • Belastung: 150 kg • Breite: 0,8 m • Gewicht: 19 kg • Höhe als Arbeitsbühne: 0,99 m • Länge: 1,22 m • Länge als Anlegeleiter: 4,19 m • Länge als Arbeitsbühne: 2,11 m • Länge als Stehleiter: 2,13 m • Maße, zusammengeklappt: 1,22 x 0,8 x 0,26 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 3 + 2 x 4 • Stufentiefe: 30 mm • Senkrechte Leiterhöhe: 2 m • Untere, äußere Breite: 0,8 m • Äußere Breite: 350 mm 	2 x 3 + 2 x 4	Allgemein 649,00 € 446,00 € inkl. MwSt.
	42384	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 5,5 m • Belastung: 150 kg • Breite: 0,9 m • Gewicht: 15,5 kg • Länge: 4,74 m • Länge als Anlegeleiter: 4,74 m • Länge als Stehleiter: 2,41 m • Maße, zusammengeklappt: 1,3 x 0,9 x 0,26 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 4 x 4 • Stufentiefe: 30 mm • Senkrechte Leiterhöhe: 2,3 m • Untere, äußere Breite: 0,9 m • Äußere Breite: 350 mm 	4 x 4	Allgemein 617,00 € 425,00 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - MULTITEC M - VIELZWECKLEITER

Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbarer Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
- Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm.
- Bestell-Nr. 42377-42379 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
- Bestell-Nr. 42377 - 42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Die Zarges - Multitec M - Vielzweckleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeits- höhe	Breite	Gewicht	Holmhöhe	Höhe als Arbeitsbühne	Länge	Länge als Anlegeleiter	Länge als Arbeitsbühne	Länge als Stehleiter	Maße, zusammengeklappt	Sprossenanzahl	Transportabmessungen	senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite
42377	4,45 m	0,75 m	16,2 kg	59 mm	0,99 m	1,02 m	3,62 m	1,55 m	1,85 m	1,02 m x 0,75 m x 0,26 m	4 x 3	1.030 mm x 360 mm x 270 mm	1,75 m	0,75 m
42375	5 m	0,8 m	19 kg	59 mm	0,99 m	1,22 m	4,19 m	2,11 m	2,13 m	1,22 m x 0,8 m x 0,26 m	2 x 3 + 2 x 4	1.230 mm x 350 mm x 270 mm	2 m	0,8 m
42384	5,5 m	0,9 m	15,5 kg	59 mm		1,3 m	4,74 m		2,41 m	1,3 m x 0,9 m x 0,26 m	4 x 4	1.310 mm x 360 mm x 270 mm	2,3 m	0,9 m
42379	5,5 m	0,9 m	22,2 kg	61 mm	0,99 m	1,5 m	4,74 m	2,67 m	2,41 m	1,5 m x 0,9 m x 0,26 m	2 x 3 + 2 x 5	1.510 mm x 350 mm x 270 mm	2,3 m	0,9 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen: 2 x 3 + 2 x 5, 2 x 3 + 2 x 4, 4 x 3, 4 x 4

Hersteller ZARGES

Leiter-Typ Gelenk-Leiter, Vielzweck-Leiter

