



ZARGES - MULTITOWER 2DT - LM-FAHRGERÜST MIT AUFSTIEG | PLATTFORMGRÖSSE 1,2M x 1,8M

Artikelnummer: ZamltoDt1,2x1,8m

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - MULTITOWER 2DT - LM-FAHRGERÜST MIT AUFSTIEG | PLATTFORMGRÖSSE 1,2M x 1,8M

Bequemer Auf- und Abstieg durch geräumige Treppen, sicherer Stand auch in großen Arbeitshöhen.

- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 4,50 m bis max. 12,35 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Bequemer Einstieg ins Gerüst von außen durch den breiten Einstiegsrahmen.
- Schrägaufstiege (Treppen) mit 100 mm tiefen, rutschsicheren Auftrittsflächen und Antrittspodest.

- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.
- Können bei Bedarf durch kleinere, kostengünstigere Rollen bis zu einer bestimmten Gerüsthöhe ausgetauscht werden.

Das Zarges - Multitower 2DT - LM-Fahrgerüst mit Aufstieg | Plattformgröße 1,2m × 1,8m in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Gewicht	Plattformhöhe
53023	4,5 m	3,5 m	123,7 kg	2,5 m
53043	6,45 m	5,45 m	206,2 kg	4,45 m
53063	8,4 m	7,4 m	258,9 kg	6,4 m
53083	10,4 m	9,4 m	311,6 kg	8,4 m
53003	12,35 m	11,35 m	364,3 kg	10,35 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,5 Meter, 6,45 Meter, 8,4 Meter, 10,4 Meter, 12,35 Meter
Hersteller	ZARGES
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüstklasse	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	doppelte Breite
Gerüst-Typ	Rollgerüst – breit, Rollgerüst mit Auslegern, Rollgerüst mit Schrägaufstieg – Treppengerüst

