



**ZARGES - MULTITOWER 2DT - LM-FAHRGERÜST MIT AUFSTIEG | PLATTFORMGRÖSSE 1,2M x 2,5M**

**Artikelnummer:** ZamltDt1,2x2,5m

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**

**ZARGES - MULTITOWER 2DT - LM-FAHRGERÜST MIT AUFSTIEG | PLATTFORMGRÖSSE 1,2M x 2,5M**

Bequemer Auf- und Abstieg durch geräumige Treppen, sicherer Stand auch in großen Arbeitshöhen.

- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 4,50 m bis max. 12,35 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Bequemer Einstieg ins Gerüst von außen durch den breiten Einstiegsrahmen.
- Schrägaufstiege (Treppen) mit 100 mm tiefen, rutschsicheren Auftrittsflächen und Antrittspodest.

- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.
- Können bei Bedarf durch kleinere, kostengünstigere Rollen bis zu einer bestimmten Gerüsthöhe ausgetauscht werden.

## Das Zarges - Multitower 2DT - LM-Fahrgerüst mit Aufstieg | Plattformgröße 1,2m x 2,5m in der Übersicht:

| Bestell-Nr. | Arbeitshöhe | Gerüsthöhe | Gewicht  | Plattformhöhe |
|-------------|-------------|------------|----------|---------------|
| 53024       | 4,5 m       | 3,5 m      | 143,4 kg | 2,5 m         |
| 53044       | 6,45 m      | 5,45 m     | 236,9 kg | 4,45 m        |
| 53064       | 8,4 m       | 7,4 m      | 300,4 kg | 6,4 m         |
| 53084       | 10,4 m      | 9,4 m      | 363,9 kg | 8,4 m         |
| 53004       | 12,35 m     | 11,35 m    | 427,4 kg | 10,35 m       |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe</b>         | 4,5 Meter, 6,45 Meter, 8,4 Meter, 10,4 Meter, 12,35 Meter                                   |
| <b>Hersteller</b>          | ZARGES                                                                                      |
| <b>Plattform-Länge (m)</b> | + / - 2.50 Meter                                                                            |
| <b>Hersteller-Garantie</b> | 10 Jahre                                                                                    |
| <b>Gerüstbelag</b>         | HOLZ – Standard                                                                             |
| <b>Einsatzbereich</b>      | Handwerk & Industrie                                                                        |
| <b>Gerüstklasse</b>        | 3 – max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )                          |
| <b>Normen</b>              | DIN EN 1004-1                                                                               |
| <b>Plattform-Breite</b>    | doppelte Breite                                                                             |
| <b>Gerüst-Typ</b>          | Rollgerüst – breit, Rollgerüst mit Auslegern, Rollgerüst mit Schrägaufstieg – Treppengerüst |



