

**ZARGES - MULTITOWER 2DT - LM-FAHRGERÜST MIT AUFSTIEG | PLATTFORMGRÖSSE 1,2M x 2,5M**

**Artikelnummer:** ZamltoDt1,2x2,5m



**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**

**ZARGES - MULTITOWER 2DT - LM-FAHRGERÜST MIT AUFSTIEG | PLATTFORMGRÖSSE 1,2M x 2,5M**

Bequemer Auf- und Abstieg durch geräumige Treppen, sicherer Stand auch in großen Arbeitshöhen.

- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 4,50 m bis max. 12,35 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Bequemer Einstieg ins Gerüst von außen durch den breiten Einstiegsrahmen.
- Schrägaufstiege (Treppen) mit 100 mm tiefen, rutschsicheren Auftrittsflächen und Antrittspodest.

- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.
- Können bei Bedarf durch kleinere, kostengünstigere Rollen bis zu einer bestimmten Gerüsthöhe ausgetauscht werden.

**Das Zarges - Multitower 2DT - LM-Fahrgerüst mit Aufstieg | Plattformgröße 1,2m × 2,5m in der Übersicht:**

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Gewicht	Plattformhöhe
53024	4,5 m	3,5 m	143,4 kg	2,5 m
53044	6,45 m	5,45 m	236,9 kg	4,45 m
53064	8,4 m	7,4 m	300,4 kg	6,4 m
53084	10,4 m	9,4 m	363,9 kg	8,4 m
53004	12,35 m	11,35 m	427,4 kg	10,35 m

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	10,4 Meter, 12,35 Meter, 4,5 Meter, 6,45 Meter, 8,4 Meter
<b>Hersteller</b>	ZARGES
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / - 2.50 Meter
<b>Hersteller-Garantie</b>	10 Jahre
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Gerüstklasse</b>	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Normen</b>	DIN EN 1004-1
<b>Plattform-Breite</b>	doppelte Breite
<b>Gerüst-Typ</b>	Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern, Rollgerüst mit Schrägaufstieg - Treppengerüst



