



**ZARGES - MULTITOWER S-PLUS 1T -
FAHRGERÜST MIT AUSLEGERN |
PLATTFORMGRÖSSE 0,6M x 1,8M**

2.961,56 € - 8.922,78 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZamltoSPI1t0,6x1,8m

VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	52325	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 13,2 m • Gerüsthöhe: 12,45 m • Gewicht: 316,2 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 11,2 m	13,2 Meter	Allgemein 15.120,14 € 8.922,78 € inkl. MwSt.
	52225	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,4 m • Gerüsthöhe: 2,65 m • Gewicht: 92,2 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 1,4 m	3,4 Meter	Allgemein 5.011,09 € 2.961,56 € inkl. MwSt.
	52235	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,5 m • Gerüsthöhe: 3,75 m • Gewicht: 117,8 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 2,5 m	4,5 Meter	Allgemein 5.839,33 € 3.449,97 € inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	52245	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 5,35 m • Gerüsthöhe: 4,6 m • Gewicht: 145,4 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 3,35 m	5,35 Meter	Allgemein 7.023,38-€ <u>4.148,19 €</u> inkl. MwSt.
	52255	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 6,45 m • Gerüsthöhe: 5,7 m • Gewicht: 168,6 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 4,45 m	6,45 Meter	Allgemein 7.851,62-€ <u>4.636,60 €</u> inkl. MwSt.
	52265	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 7,3 m • Gerüsthöhe: 6,55 m • Gewicht: 186,2 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 5,3 m	7,3 Meter	Allgemein 9.035,67-€ <u>5.334,82 €</u> inkl. MwSt.
	52275	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 8,4 m • Gerüsthöhe: 7,65 m • Gewicht: 199,4 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 6,4 m	8,4 Meter	Allgemein 9.863,91-€ <u>5.823,23 €</u> inkl. MwSt.
	52285	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 9,25 m • Gerüsthöhe: 8,5 m • Gewicht: 234,6 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 7,25 m	9,25 Meter	Allgemein 11.095,56-€ <u>6.549,52 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	52295	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 10,4 m • Gerüsthöhe: 9,65 m • Gewicht: 247,8 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 8,4 m	10,4 Meter	Allgemein 11.923,80-€ <u>7.037,92 €</u> inkl. MwSt.
	52305	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 11,2 m • Gerüsthöhe: 10,45 m • Gewicht: 275,4 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 9,2 m	11,2 Meter	Allgemein 13.107,85-€ <u>7.736,15 €</u> inkl. MwSt.
	52315	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 12,35 m • Gerüsthöhe: 11,6 m • Gewicht: 288,6 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 10,35 m	12,35 Meter	Allgemein 13.936,09-€ <u>8.224,55 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - MULTITOWER S-PLUS 1T - FAHRGERÜST MIT AUSLEGERN | PLATTFORMGRÖSSE 0,6M × 1,8M

Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.

- Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüsthöhe: 1,80 m.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004, d. h. je nach Länge der Plattform von 202 kg bis max. 286 kg.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.

Das Zarges - Multitower S-PLUS 1T - Fahrgerüst mit Auslegern | Plattformgröße 0,6m × 1,8m in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Transportabmessungen
52225	3,4 m	2,65 m	95,2 kg	1,4 m	2.100 mm × 900 mm × 400 mm
52235	4,5 m	3,75 m	117,8 kg	2,5 m	2.100 mm × 900 mm × 500 mm
52245	5,35 m	4,6 m	145,4 kg	3,35 m	2.100 mm × 900 mm × 600 mm
52255	6,45 m	5,7 m	158,6 kg	4,45 m	2.100 mm × 900 mm × 700 mm
52265	7,3 m	6,55 m	186,2 kg	5,3 m	2.100 mm × 900 mm × 800 mm
52275	8,4 m	7,65 m	199,4 kg	6,4 m	2.100 mm × 900 mm × 900 mm
52285	9,25 m	8,5 m	234,6 kg	7,25 m	2.100 mm × 900 mm × 1.000 mm
52295	10,4 m	9,65 m	247,8 kg	8,4 m	2.100 mm × 900 mm × 1.100 mm
52305	11,2 m	10,45 m	275,4 kg	9,2 m	2.100 mm × 900 mm × 1.200 mm
52315	12,35 m	11,6 m	288,6 kg	10,35 m	2.100 mm × 900 mm × 1.400 mm
52325	13,2 m	12,45 m	316,2 kg	11,2 m	2.100 mm × 900 mm × 1.500 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	3,4 Meter, 4,5 Meter, 5,35 Meter, 6,45 Meter, 7,3 Meter, 8,4 Meter, 9,25 Meter, 10,4 Meter, 11,2 Meter, 12,35 Meter, 13,2 Meter
Hersteller	ZARGES
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite
Gerüst-Typ	Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern
Förderungen	BG-Bau gefördert

