



**ZARGES - MULTITOWER S-PLUS 1T
- FAHRGERÜST MIT AUSLEGERN |
PLATTFORMGRÖSSE 0,6M x 1,8M**

3.003,37 € - 9.080,20 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZamltoSPI1t0,6x1,8m

VARIATIONEN












Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	52325	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 13,2 m • Gerüsthöhe: 12,45 m • Gewicht: 316,2 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 11,2 m	13,2 Meter	Allgemein 15.120,00 € <u>9.080,20 €</u> inkl. MwSt.
	52225	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,4 m • Gerüsthöhe: 2,65 m • Gewicht: 92,2 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 1,4 m	3,4 Meter	Allgemein 5.011,00 € <u>3.003,37 €</u> inkl. MwSt.
	52235	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,5 m • Gerüsthöhe: 3,75 m • Gewicht: 117,8 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 2,5 m	4,5 Meter	Allgemein 5.839,00 € <u>3.501,25 €</u> inkl. MwSt.
	52245	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 5,35 m • Gerüsthöhe: 4,6 m • Gewicht: 145,4 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 3,35 m	5,35 Meter	Allgemein 7.023,00 € <u>4.213,01 €</u> inkl. MwSt.
	52255	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 6,45 m • Gerüsthöhe: 5,7 m • Gewicht: 168,6 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 4,45 m	6,45 Meter	Allgemein 7.851,00 € <u>4.710,89 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	52265	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 7,3 m • Gerüsthöhe: 6,55 m • Gewicht: 186,2 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 5,3 m	7,3 Meter	Allgemein 9.035,00€ <u>5.422,65 €</u> inkl. MwSt.
	52275	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 8,4 m • Gerüsthöhe: 7,65 m • Gewicht: 199,4 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 6,4 m	8,4 Meter	Allgemein 9.863,00€ <u>5.920,53 €</u> inkl. MwSt.
	52285	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 9,25 m • Gerüsthöhe: 8,5 m • Gewicht: 234,6 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 7,25 m	9,25 Meter	Allgemein 11.095,00€ <u>6.660,92 €</u> inkl. MwSt.
	52295	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 10,4 m • Gerüsthöhe: 9,65 m • Gewicht: 247,8 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 8,4 m	10,4 Meter	Allgemein 11.923,00€ <u>7.158,79 €</u> inkl. MwSt.
	52305	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 11,2 m • Gerüsthöhe: 10,45 m • Gewicht: 275,4 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 9,2 m	11,2 Meter	Allgemein 13.107,00€ <u>8.923,00 €</u> inkl. MwSt.
	52315	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 12,35 m • Gerüsthöhe: 11,6 m • Gewicht: 288,6 kg • Länge als Arbeitsbühne: 1,8 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 1,8 m • Plattformhöhe: 10,35 m	12,35 Meter	Allgemein 13.936,00€ <u>8.368,45 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES · MULTITOWER S-PLUS 1T (0,6 × 1,8 M MIT AUSLEGERN) · DIN EN 1004-1

ZARGES MULTITOWER S-PLUS 1T — FAHRGERÜST MIT AUSLEGERN, 0,6 × 1,8 M

Das ZARGES **Multitower S-PLUS 1T** ist das schmale Fahrgerüst der Multitower-Serie mit **vorlaufendem Sicherheitsgeländer (S-PLUS)** und klappbaren Auslegern. Plattform 0,6 × 1,8 m, BG-Bau-förderfähig — schnelle Standortwechsel durch Klapp-Ausleger, Premium-Profi-Sicherheit aus Weilheim/Oberbayern.

vorlaufendes Sicherheitsgeländer (S-PLUS), Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1 (200 kg/m²), Premium-Konstruktion aus Weilheim/Oberbayern.

bis 8,55 m

Arbeitshöhe

200 kg/m²

Lastklasse 3

S-PLUS

vorlaufendes Geländer

seit 1933

Made in Germany · Weilheim

ARBEITSHÖHE

bis 8,55 m

PLATTFORMLÄNGE

1,80 m

PLATTFORMBREITE

0,60 m

BELASTBARKEIT

200 kg/m²

NORM

EN 1004-1

LINIE

Multitower

ZARGES MULTITOWER S-PLUS 1T (0,6 × 1,8 M MIT AUSLEGERN) — PREMIUM-PROFI-KONSTRUKTION AUS WEILHEIM/OBERBAYERN



Vorlaufendes Sicherheitsgelanders (S-PLUS)

Sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufende Geländer — Sie steigen nie ohne komplettes Geländer.
BG-Bau-förderfähig.



Premium-Profi-Konstruktion seit 1933

ZARGES ist Premium-Hersteller mit Sitz in **Weilheim/Oberbayern** seit 1933. Leichtmetall-Konstruktion mit Holm/Sprosse \varnothing 45 mm, griffige Sprossen mit Schweißnaht — langlebige Verarbeitung für gewerblichen Dauereinsatz.



Klappbare Ausleger · sichere Verbindung

Stabilisator-Ausleger zum Klappen — Standsicherheit ohne Ballast in vielen Konfigurationen. Diagonalen-Verbindung mit patentierter Klemme — sichere Verriegelung ohne Werkzeug.



Federstecker · Made in Germany seit 1933

Patentierter **Federstecker-Aufsteckführung** aus Hartkunststoff — kein Verkanten beim Aufeinanderstecken der Rahmen. **Erhöhte Kippsicherheit** auch bei kleineren Plattformhöhen unter 2 m. ZARGES-Originalersatzteile.

TECHNISCHE DATEN — ZARGES MULTITOWER S-PLUS 1T (0,6 × 1,8 M MIT AUSLEGERN)

Eigenschaft	Wert
Norm	DIN EN 1004-1 · Lastklasse 3 · TÜV-konform
Arbeitshöhe	bis 8,55 m
Plattformgröße	0,60 × 1,80 m
Belastbarkeit	200 kg/m ² (Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1)
Max. Belagbühnenabstand	2,25 m (Plattformen im 2-m-Abstand)
Boden bis 1. Plattform	max. 3,40 m
Material	Leichtmetall (Aluminium-Konstruktion, rostfrei)
Holm/Sprosse	Ø 45 mm
Lenkrollen	Ø 200 mm mit Feststellbremse und Höhenausgleich
Sicherheits-System	Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (S-PLUS) — BG-Bau-förderfähig
Sicherheits-Merkmal	Erhöhte Kippsicherheit auch unter 2 m Plattformhöhe · klappbare Ausleger
Aufbau	Werkzeuglos · patentierte Steckverbindungen
Hersteller	ZARGES GmbH, Weilheim/Oberbayern · Premium-Hersteller seit 1933



Hersteller-Bild: ZARGES GmbH

STÄRKEN — WAS DAS ZARGES MULTITOWER S-PLUS 1T (0,6 × 1,8 M MIT AUSLEGERN) AUSMACHT

- **Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (S-PLUS):** Sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufende Geländer und Plattformen im 2-m-Abstand. BG-Bau-förderfähig.
- **Klappbare Ausleger:** Stabilisator-Ausleger zum Klappen — schnelle Standortwechsel ohne Demontage.
- **Erhöhte Kippsicherheit:** Auch bei kleineren Plattformhöhen unter 2 m — ZARGES-Konstruktion mit verstärkter Standfläche.
- **Leichtmetall-Konstruktion mit Ø 45 mm Holmen:** Rostfreies Aluminium, langlebige Profi-Verarbeitung.
- **DIN EN 1004-1 Lastklasse 3:** Belastbarkeit 200 kg/m² (2,0 kN/m²) — gewerblicher Profi-Einsatz nach TRBS 2121-1, TÜV-konform.
- **Alle Bauteile als Ersatzteile:** Sämtliche Komponenten als Originalersatzteile bei ZARGES verfügbar — langlebige Premium-Investition.
- **Premium-Hersteller seit 1933:** ZARGES GmbH aus Weilheim/Oberbayern — Made in Germany mit über 90 Jahren Steigtechnik-Erfahrung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das ZARGES Multitower S-PLUS 1T (0,6 × 1,8 m mit Auslegern) ist Premium-Standard für gewerbliche Einsätze:

- Profi-Dauereinsatz Industrie, Bauwirtschaft und Großbaustellen
- Fassadenarbeiten mit Plattform 0,60 × 1,80 m, Arbeitshöhe bis 8,55 m
- Trockenbau und Plattenmontage in größeren Räumen
- Wartungs- und Inspektionsarbeiten in Industriebauten
- Schmale Räume und Treppenhäuser

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Das ZARGES Multitower S-PLUS 1T (0,6 × 1,8 m mit Auslegern) ist nach **DIN EN 1004-1** in der **Lastklasse 3** zertifiziert: Belastbarkeit 200 kg/m² (2,0 kN/m²), max. Belagbühnenabstand 2,25 m, Boden bis 1. Plattform max. 3,40 m. Für den gewerblichen Einsatz nach **TRBS 2121-1** zugelassen.

Das **S-PLUS-Vorlauf-Geländer-System** erfüllt die BG-Bau-Förderkriterien — typischerweise 50 % Zuschuss bis 1.000 €. Wir erstellen die qualifizierte Rechnung für den Antrag.

ZARGES-LINIEN IM VERGLEICH

ZARGES bietet drei Profi-Linien:

Linie	Konstruktion	Empfehlung
PaxTower 1T / S-PLUS 1T	Klappgerüst 1,80 × 0,72 m, AH bis 7,65 m	Kompakte Profi-Einsätze, mobile Aufträge

Compactmaster 1T / 2T / S-PLUS 1T	LM-Klappgerüst 0,6/1,2 × 1,8 m, ausbaubar bis 13,55 m	Modular ausbaubares Profi-Klappgerüst
Multitower 2DT / S-PLUS 1T/2T	LM-Fahrgerüst mit/ohne Ausleger, mit DT-Aufstieg	Modulare Fahrgerüste, Industrie-Dauereinsatz

← Tabelle seitlich wischen für mehr →

Alle ZARGES-Profi-Gerüste sind nach **DIN EN 1004-1 Lastklasse 3** zertifiziert. S-PLUS-Modelle sind BG-Bauförderfähig.

PFLEGE, WARTUNG, ERSATZTEILE

Das ZARGES Multitower S-PLUS 1T (0,6 × 1,8 m mit Auslegern) ist auf Premium-Dauereinsatz ausgelegt — Aluminium-Konstruktion rostfrei, sämtliche Bauteile als Originalersatzteile bei ZARGES verfügbar:

- Aluminium-Bauteile rostfrei — Reinigung mit Wasser und mildem Reiniger genügt.
- Lenkrollen-Feststellbremse monatlich auf Funktion prüfen, bei Verschleiß tauschen.
- Steckverbindungen auf festen Sitz prüfen vor jedem Aufbau.
- Geländerrahmen mit Knieleiste auf Verformung prüfen — bei Anstoß-Schäden Teil austauschen.
- Originalersatzteile direkt vom ZARGES-Hersteller mit langfristiger Verfügbarkeit.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	3,4 Meter, 4,5 Meter, 5,35 Meter, 6,45 Meter, 7,3 Meter, 8,4 Meter, 9,25 Meter, 10,4 Meter, 11,2 Meter, 12,35 Meter, 13,2 Meter
Hersteller	ZARGES
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite
Gerüst-Typ	Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern
Förderungen	BG-Bau gefördert