



**ZARGES - MULTITOWER S-PLUS 1T -
FAHRGERÜST MIT AUSLEGERN |
PLATTFORMGRÖSSE 0,6M x 2,5M**

3.105,42 € - 9.622,40 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZamltoSPI1t0,6x2,5m

VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	52326	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 13,2 m • Gerüsthöhe: 12,45 m • Gewicht: 378,4 kg • Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 2,5 m • Plattformhöhe: 11,2 m	13,2 Meter	Allgemein 16.306,57 € 9.622,40 € inkl. MwSt.



	52226	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,4 m • Gerüsthöhe: 2,65 m • Gewicht: 105,9 kg • Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 2,5 m • Plattformhöhe: 1,4 m	3,4 Meter	Allgemein 5.255,04 € 3.105,42 € inkl. MwSt.
--	-------	--	-----------	---



	52236	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,5 m • Gerüsthöhe: 3,75 m • Gewicht: 132,5 kg • Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 2,5 m • Plattformhöhe: 2,5 m	4,5 Meter	Allgemein 6.092,80 € 3.599,44 € inkl. MwSt.
--	-------	--	-----------	---






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	52246	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 5,35 m • Gerüsthöhe: 4,6 m • Gewicht: 168,8 kg • Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 2,5 m • Plattformhöhe: 3,35 m	5,35 Meter	Allgemein 7.452,97 € <u>4.401,52 €</u> inkl. MwSt.
	52256	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 6,45 m • Gerüsthöhe: 5,7 m • Gewicht: 182,8 kg • Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 2,5 m • Plattformhöhe: 4,45 m	6,45 Meter	Allgemein 8.290,73 € <u>4.895,54 €</u> inkl. MwSt.
	52266	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 7,3 m • Gerüsthöhe: 6,55 m • Gewicht: 219,1 kg • Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 2,5 m • Plattformhöhe: 5,3 m	7,3 Meter	Allgemein 9.650,90 € <u>5.697,62 €</u> inkl. MwSt.
	52276	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 8,4 m • Gerüsthöhe: 7,65 m • Gewicht: 233,1 kg • Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 2,5 m • Plattformhöhe: 6,4 m	8,4 Meter	Allgemein 10.488,66 € <u>6.191,64 €</u> inkl. MwSt.
	52286	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 9,25 m • Gerüsthöhe: 8,5 m • Gewicht: 277,8 kg • Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 2,5 m • Plattformhöhe: 7,25 m	9,25 Meter	Allgemein 11.910,71 € <u>7.030,20 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	52296	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 10,4 m • Gerüsthöhe: 9,65 m • Gewicht: 291,8 kg • Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 2,5 m • Plattformhöhe: 8,4 m	10,4 Meter	Allgemein 12.748,47 € <u>7.524,22 €</u> inkl. MwSt.
	52306	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 11,2 m • Gerüsthöhe: 10,45 m • Gewicht: 328,1 kg • Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 2,5 m • Plattformhöhe: 9,2 m	11,2 Meter	Allgemein 14.108,64 € <u>8.326,30 €</u> inkl. MwSt.
	52316	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 12,35 m • Gerüsthöhe: 11,6 m • Gewicht: 342,1 kg • Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m • Plattformbreite: 0,6 m • Plattformgröße: 0,6 x 2,5 m • Plattformhöhe: 10,35 m	12,35 Meter	Allgemein 14.946,40 € <u>8.820,32 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - MULTITOWER S-PLUS 1T - FAHRGERÜST MIT AUSLEGERN | PLATTFORMGRÖSSE 0,6M × 2,5M

Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.

- Gerüsbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 2,50 m.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.

Das Zarges - Multitower S-PLUS 1T - Fahrgerüst mit Auslegern | Plattformgröße 0,6m × 2,5m in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Transportabmessungen
52226	3,4 m	2,65 m	105,9 kg	1,4 m	2.800 mm × 900 mm × 400 mm
52236	4,5 m	3,75 m	132,5 kg	2,5 m	2.800 mm × 900 mm × 500 mm
52246	5,35 m	4,6 m	168,8 kg	3,35 m	2.800 mm × 900 mm × 600 mm
52256	6,45 m	5,7 m	182,8 kg	4,45 m	2.800 mm × 900 mm × 700 mm
52266	7,3 m	6,55 m	219,1 kg	5,3 m	2.800 mm × 900 mm × 800 mm
52276	8,4 m	7,65 m	233,1 kg	6,4 m	2.800 mm × 900 mm × 900 mm
52286	9,25 m	8,5 m	277,8 kg	7,25 m	2.800 mm × 900 mm × 1.000 mm
52296	10,4 m	9,65 m	291,8 kg	8,4 m	2.800 mm × 900 mm × 1.100 mm
52306	11,2 m	10,45 m	328,1 kg	9,2 m	2.800 mm × 900 mm × 1.200 mm
52316	12,35 m	11,6 m	342,1 kg	10,35 m	2.800 mm × 900 mm × 1.300 mm
52326	13,2 m	12,45 m	378,4 kg	11,2 m	2.800 mm × 900 mm × 1.400 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	3,4 Meter, 4,5 Meter, 5,35 Meter, 6,45 Meter, 7,3 Meter, 8,4 Meter, 9,25 Meter, 10,4 Meter, 11,2 Meter, 12,35 Meter, 13,2 Meter
Hersteller	ZARGES
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite
Gerüst-Typ	Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern
Förderungen	BG-Bau gefördert

