



ZARGES - PAXTOWER 1T - KLAPPGERÜST

538,13 € - 2.930,33 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaPaxT1TKI

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	53516	Spezifikationen • Plattformhöhe: 5.55 m • Gerüsthöhe: 6.65 m • Arbeitshöhe: 7.55 m • Plattformlänge: 1.8 m • Plattformbreite: 0.6 m • Sprossendurchmesser: 45 mm • Holmdurchmesser: 45 mm • Türegängig: Ja • Klauenart: automatisch • Gerüstlänge: 1.8 m • Gerüstbreite: 0.72 m • Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²) • Rollendurchmesser: 125 mm • Transportabmessungen: 2.150 mm x 750 mm x 1.300 mm • Plattformgröße: 0,6m x 1,8m • Gewicht: 130.4 kg	7,55 Meter	Allgemein 4.958,14 € 2.930,33 € inkl. MwSt.
		Spezifikationen • Plattformhöhe: 0.55 m • Gerüsthöhe: 1.65 m • Arbeitshöhe: 2.55 m • Plattformlänge: 1.8 m • Plattformbreite: 0.6 m • Sprossendurchmesser: 45 mm • Holmdurchmesser: 45 mm • Türegängig: Ja • Klauenart: automatisch • Gerüstlänge: 1.8 m • Gerüstbreite: 0.72 m • Basispaket • Entspricht nicht der neuen EN 1004 • Rollendurchmesser: 125 mm • Transportabmessungen: 1.950 mm x 750 mm x 400 mm • Plattformgröße: 0,6m x 1,8m • Gewicht: 29.1 kg		Allgemein 901,43 € 538,13 € inkl. MwSt.
	53510		2,55 Meter (Basispaket)	

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	53511	Spezifikationen • Plattformhöhe: 0.55 m • Gerüsthöhe: 1.65 m • Arbeitshöhe: 2.55 m • Plattformlänge: 1.8 m • Plattformbreite: 0.6 m • Sprossendurchmesser: 45 mm • Holmdurchmesser: 45 mm • Türegängig: Ja • Klauenart: automatisch • Gerüstlänge: 1.8 m • Gerüstbreite: 0.72 m • Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²) • Rollendurchmesser: 125 mm • Transportabmessungen: 1.950 mm x 750 mm x 400 mm • Plattformgröße: 0,6m x 1,8m • Gewicht: 38.3 kg	2,55 Meter	Allgemein 1.275,09 € 758,47 € inkl. MwSt.
	53512	Spezifikationen • Plattformhöhe: 1.55 m • Gerüsthöhe: 2.65 m • Arbeitshöhe: 3.55 m • Plattformlänge: 1.8 m • Plattformbreite: 0.6 m • Sprossendurchmesser: 45 mm • Holmdurchmesser: 45 mm • Türegängig: Ja • Klauenart: automatisch • Gerüstlänge: 1.8 m • Gerüstbreite: 0.72 m • Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²) • Rollendurchmesser: 125 mm • Transportabmessungen: 2.150 mm x 750 mm x 400 mm • Plattformgröße: 0,6m x 1,8m • Gewicht: 68 kg	3,55 Meter	Allgemein 2.660,25 € 1.575,29 € inkl. MwSt.
	53513	Spezifikationen • Plattformhöhe: 2.55 m • Gerüsthöhe: 3.65 m • Arbeitshöhe: 4.55 m • Plattformlänge: 1.8 m • Plattformbreite: 0.6 m • Sprossendurchmesser: 45 mm • Holmdurchmesser: 45 mm • Türegängig: Ja • Klauenart: automatisch • Gerüstlänge: 1.8 m • Gerüstbreite: 0.72 m • Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²) • Rollendurchmesser: 125 mm • Transportabmessungen: 2.150 mm x 750 mm x 750 mm • Plattformgröße: 0,6m x 1,8m • Gewicht: 78 kg	4,55 Meter	Allgemein 2.982,74 € 1.765,45 € inkl. MwSt.
	53514	Spezifikationen • Plattformhöhe: 3.55 m • Gerüsthöhe: 4.65 m • Arbeitshöhe: 5.55 m • Plattformlänge: 1.8 m • Plattformbreite: 0.6 m • Sprossendurchmesser: 45 mm • Holmdurchmesser: 45 mm • Türegängig: Ja • Klauenart: automatisch • Gerüstlänge: 1.8 m • Gerüstbreite: 0.72 m • Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²) • Rollendurchmesser: 125 mm • Transportabmessungen: 2.150 mm x 750 mm x 950 mm • Plattformgröße: 0,6m x 1,8m • Gewicht: 95.3 kg	5,55 Meter	Allgemein 3.614,63 € 2.138,07 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	53515	Spezifikationen • Plattformhöhe: 4.55 m • Gerüsthöhe: 5.65 m • Arbeitshöhe: 6.55 m • Plattformlänge: 1.8 m • Plattformbreite: 0.6 m • Sprossendurchmesser: 45 mm • Holmdurchmesser: 45 mm • Türegängig: Ja • Klauenart: automatisch • Gerüstlänge: 1.8 m • Gerüsthöhe: 0.72 m • Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²) • Rollendurchmesser: 125 mm • Transportabmessungen: 2.150 mm x 750 mm x 1.050 mm • Plattformgröße: 0,6m x 1,8m • Gewicht: 111.2 kg	6,55 Meter	Allgemein 4.326,25 € 2.557,71 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - PAXTOWER 1T - KLAPPGERÜST

- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
- Leichtlauf Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
- Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüsthöhe: 0,72 m.
- Nach neuer EN 1004; Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²).
- 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42974) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.

Bestell-Nr. 53510 (Basispaket) entspricht im Grundpaket nicht der neuen EN 1004:2020 (gültig ab Nov. 2020) für Fahrbare Arbeitsbühnen. Hierzu muss das Paket „EN 1004 Ergänzungspaket“ (Bestell-Nr. 53550) hinzubestellt werden.

Das Zarges - PaxTower 1T - Klappgerüst in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Transportabmessungen
53511	2,55 m	1,65 m	38,3 kg	0,55 m	1.950 mm x 750 mm x 400 mm
53512	3,55 m	2,65 m	68 kg	1,55 m	2.150 mm x 750 mm x 700 mm
53513	4,55 m	3,65 m	78 kg	2,55 m	2.150 mm x 750 mm x 750 mm
53514	5,55 m	4,65 m	95,3 kg	3,55 m	2.150 mm x 750 mm x 950 mm
53515	6,55 m	5,65 m	111,2 kg	4,55 m	2.150 mm x 750 mm x 1.050 mm
53516	7,55 m	6,65 m	130,4 kg	5,55 m	2.150 mm x 750 mm x 1.300 mm
53510	2,55 m	1,65 m	29,1 kg	0,55 m	1.950 mm x 750 mm x 350 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	2,55 Meter (Basispaket), 2,55 Meter, 3,55 Meter, 4,55 Meter, 5,55 Meter, 6,55 Meter, 7,55 Meter
Gerüst-Typ	Klappgerüst Zimmergerüst
Hersteller	ZARGES
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüstkategorie	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite

