



STEIGTECHNIK MEIN ROLL GERÜST
SYSTEME Rheinland

ZARGES - PAXTOWER 1T - KLAPPGERÜST 538,13 € - 2.930,33 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaPaxT1TKI

VARIATIONEN

Bild	Artikelnumme	r Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	53516	Spezifikationen Plattformhöhe: 5.55 m Gerüsthöhe: 6.65 m Arbeitshöhe: 7.55 m Plattformlänge: 1.8 m Plattformbreite: 0.6 m Sprossendurchmesser: 45 mm Holmdurchmesser: 45 mm Türengängig: Ja Klauenart: automatisch Gerüstlänge: 1.8 m Gerüstlänge: 1.8 m Gerüstlasse: 3 (= 200 kg/m²) Rollendurchmesser: 125 mm Transportabmessungen: 2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm Plattformgröße: 0,6m × 1,8m Gewicht: 130.4 kg		Allgemein 4.958,14 € 2.930,33 € inkl. MwSt.
	53510	Spezifikationen Plattformhöhe: 0.55 m Gerüsthöhe: 1.65 m Arbeitshöhe: 2.55 m Plattformlänge: 1.8 m Plattformbreite: 0.6 m Sprossendurchmesser: 45 mm Holmdurchmesser: 45 mm Türengängig: Ja Klauenart: automatisch Gerüstlänge: 1.8 m Gerüstbreite: 0.72 m Basispaket Entspricht nicht der neuen EN 1004 Rollendurchmesser: 125 mm Transportabmessungen: 1.950 mm × 750 mm × 400 mm Plattformgröße: 0,6m × 1,8m Gewicht: 29.1 kg	2,55 Meter (Basispaket)	Allgemein 901,43 € 538,13 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer		Arbeitshöhe	Preis
	53511	Spezifikationen Plattformhöhe: 0.55 m Gerüsthöhe: 1.65 m Arbeitshöhe: 2.55 m Plattformlänge: 1.8 m Plattformbreite: 0.6 m Sprossendurchmesser: 45 mm Holmdurchmesser: 45 mm Türengängig: Ja Klauenart: automatisch Gerüstlänge: 1.8 m Gerüstbreite: 0.72 m Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²) Rollendurchmesser: 125 mm Transportabmessungen: 1.950 mm × 750 mm × 400 mm Plattformgröße: 0,6m × 1,8m Gewicht: 38.3 kg	2,55 Meter	Allgemein 1.275,09 € 758,47 € inkl. MwSt.
	53512	Spezifikationen • Plattformhöhe: 1.55 m • Gerüsthöhe: 2.65 m • Arbeitshöhe: 3.55 m • Plattformlänge: 1.8 m • Plattformbreite: 0.6 m • Sprossendurchmesser: 45 mm • Holmdurchmesser: 45 mm • Türengängig: Ja • Klauenart: automatisch • Gerüstlänge: 1.8 m • Gerüstbreite: 0.72 m • Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²) • Rollendurchmesser: 125 mm • Transportabmessungen: 2.150 mm × 750 mm × 400 mm • Plattformgröße: 0,6m × 1,8m • Gewicht: 68 kg	3,55 Meter	Allgemein 2.660,25 € 1.575,29 € inkl. MwSt.
	53513	Spezifikationen Plattformhöhe: 2.55 m Gerüsthöhe: 3.65 m Arbeitshöhe: 4.55 m Plattformlänge: 1.8 m Plattformbreite: 0.6 m Sprossendurchmesser: 45 mm Holmdurchmesser: 45 mm Türengängig: Ja Klauenart: automatisch Gerüstlänge: 1.8 m Gerüstbreite: 0.72 m Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²) Rollendurchmesser: 125 mm Transportabmessungen: 2.150 mm × 750 mm × 750 mm Plattformgröße: 0,6m × 1,8m Gewicht: 78 kg	4,55 Meter	Allgemein 2.982,74 € 1.765,45 € inkl. MwSt.
	53514	Spezifikationen Plattformhöhe: 3.55 m Gerüsthöhe: 4.65 m Arbeitshöhe: 5.55 m Plattformlänge: 1.8 m Plattformbreite: 0.6 m Sprossendurchmesser: 45 mm Holmdurchmesser: 45 mm Türengängig: Ja Klauenart: automatisch Gerüstlänge: 1.8 m Gerüstbreite: 0.72 m Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²) Rollendurchmesser: 125 mm Transportabmessungen: 2.150 mm × 750 mm × 950 mm Plattformgröße: 0,6m × 1,8m Gewicht: 95.3 kg	5,55 Meter	Allgemein 3.614,63 € 2.138,07 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	_	Arbeitshöhe	Preis
	53515	Spezifikationen Plattformhöhe: 4.55 m Gerüsthöhe: 5.65 m Arbeitshöhe: 6.55 m Plattformlänge: 1.8 m Plattformbreite: 0.6 m Sprossendurchmesser: 45 mm Holmdurchmesser: 45 mm Türengängig: Ja Klauenart: automatisch Gerüstlänge: 1.8 m Gerüstbreite: 0.72 m Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²) Rollendurchmesser: 125 mm Transportabmessungen: 2.150 mm × 750 mm × 1.050 mm Plattformgröße: 0,6m × 1,8m Gewicht: 111.2 kg	6,55 Meter	Allgemein 4.326,25 € 2.557,71 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - PAXTOWER 1T - KLAPPGERÜST

- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
- Leichtlauf Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen. Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.

 Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
 Nach neuer EN 1004; Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²).

- 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42974) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.

Bestell-Nr. 53510 (Basispaket) entspricht im Grundpaket nicht der neuen EN 1004:2020 (gültig ab Nov. 2020) für Fahrbare Arbeitsbühnen. Hierzu muss das Paket "EN 1004 Ergänzungspaket" (Bestell-Nr. 53550) hinzubestellt werden.

Das Zarges - PaxTower 1T - Klappgerüst in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Transportabmessungen
53511	2,55 m	1,65 m	38,3 kg	0,55 m	$1.950 \text{ mm} \times 750 \text{ mm} \times 400 \text{ mm}$
53512	3,55 m	2,65 m	68 kg	1,55 m	2.150 mm × 750 mm × 700 mm
53513	4,55 m	3,65 m	78 kg	2,55 m	2.150 mm × 750 mm × 750 mm
53514	5,55 m	4,65 m	95,3 kg	3,55 m	2.150 mm × 750 mm × 950 mm
53515	6,55 m	5,65 m	111,2 kg	4,55 m	2.150 mm × 750 mm × 1.050 mm
53516	7,55 m	6,65 m	130,4 kg	5,55 m	2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm
53510	2,55 m	1,65 m	29,1 kg	0,55 m	1.950 mm × 750 mm × 350 mm

Seite: 4

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

2,55 Meter (Basispaket), 2,55 Meter, 3,55 Meter, 4,55 Meter, 5,55 Meter, 6,55 Meter, 7,55 Meter **Arbeitshöhe**

Gerüst-Typ Klappgerüst | Zimmergerüst

Hersteller **ZARGES Hersteller-Garantie** 10 Jahre

Gerüstbelag HOLZ - Standard

Einsatzbereich Handwerk & Industrie

Gerüstklasse $3 - \text{max. Belastung} = 2.0 \text{ kN/m}^2 (200\text{kg/m}^2)$

DIN EN 1004-1 (NEU) Normen

Plattform-Breite einfache Breite