



ZARGES - PAXTOWER S-PLUS 1T - KLAPPGERÜST

758,47 € - 3.202,60 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: 42355843

VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	53526	Spezifikationen • Plattformhöhe: 5.55 m • Gerüsthöhe: 6.65 m • Arbeitshöhe: 7.55 m • Plattformlänge: 1.8 m • Plattformbreite: 0.6 m • Sprossendurchmesser: 45 mm • Holmdurchmesser: 45 mm • Türegängig: Ja • Klauenart: automatisch • Gerüstlänge: 1.8 m • Gerüstbreite: 0.72 m • Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²) • Rollendurchmesser: 125 mm • Transportabmessungen: 2.150 mm x 750 mm x 1.300 mm • Plattformgröße: 0,6m x 1,8m • Gewicht: 142.6 kg	7,55 Meter	Allgemein 5.419,86 € <u>3.202,60 €</u> inkl. MwSt.
	53521	Spezifikationen • Plattformhöhe: 0.55 m • Gerüsthöhe: 1.65 m • Arbeitshöhe: 2.55 m • Plattformlänge: 1.8 m • Plattformbreite: 0.6 m • Sprossendurchmesser: 45 mm • Holmdurchmesser: 45 mm • Türegängig: Ja • Klauenart: automatisch • Gerüstlänge: 1.8 m • Gerüstbreite: 0.72 m • Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²) • Rollendurchmesser: 125 mm • Transportabmessungen: 1.950 mm x 750 mm x 400 mm • Plattformgröße: 0,6m x 1,8m • Gewicht: 38.3 kg	2,55 Meter	Allgemein 1.275,09 € <u>758,47 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	53522	Spezifikationen • Plattformhöhe: 1.55 m • Gerüsthöhe: 2.65 m • Arbeitshöhe: 3.55 m • Plattformlänge: 1.8 m • Plattformbreite: 0.6 m • Sprossendurchmesser: 45 mm • Holmdurchmesser: 45 mm • Türegängig: Ja • Klauenart: automatisch • Gerüstlänge: 1.8 m • Gerüstbreite: 0.72 m • Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²) • Rollendurchmesser: 125 mm • Transportabmessungen: 2.150 mm x 750 mm x 400 mm • Plattformgröße: 0,6m x 1,8m • Gewicht: 71.4 kg	3,55 Meter	Allgemein 2.820,90 € <u>1.670,02 €</u> inkl. MwSt.
	53523	Spezifikationen • Plattformhöhe: 2.55 m • Gerüsthöhe: 3.65 m • Arbeitshöhe: 4.55 m • Plattformlänge: 1.8 m • Plattformbreite: 0.6 m • Sprossendurchmesser: 45 mm • Holmdurchmesser: 45 mm • Türegängig: Ja • Klauenart: automatisch • Gerüstlänge: 1.8 m • Gerüstbreite: 0.72 m • Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²) • Rollendurchmesser: 125 mm • Transportabmessungen: 2.150 mm x 750 mm x 750 mm • Plattformgröße: 0,6m x 1,8m • Gewicht: 79.5 kg	4,55 Meter	Allgemein 3.038,67 € <u>1.798,44 €</u> inkl. MwSt.
	53524	Spezifikationen • Plattformhöhe: 3.55 m • Gerüsthöhe: 4.65 m • Arbeitshöhe: 5.55 m • Plattformlänge: 1.8 m • Plattformbreite: 0.6 m • Sprossendurchmesser: 45 mm • Holmdurchmesser: 45 mm • Türegängig: Ja • Klauenart: automatisch • Gerüstlänge: 1.8 m • Gerüstbreite: 0.72 m • Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²) • Rollendurchmesser: 125 mm • Transportabmessungen: 2.150 mm x 750 mm x 950 mm • Plattformgröße: 0,6m x 1,8m • Gewicht: 108 kg	5,55 Meter	Allgemein 4.120,38 € <u>2.436,31 €</u> inkl. MwSt.
	53525	Spezifikationen • Plattformhöhe: 4.55 m • Gerüsthöhe: 5.65 m • Arbeitshöhe: 6.55 m • Plattformlänge: 1.8 m • Plattformbreite: 0.6 m • Sprossendurchmesser: 45 mm • Holmdurchmesser: 45 mm • Türegängig: Ja • Klauenart: automatisch • Gerüstlänge: 1.8 m • Gerüstbreite: 0.72 m • Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²) • Rollendurchmesser: 125 mm • Transportabmessungen: 2.150 mm x 750 mm x 1.050 mm • Plattformgröße: 0,6m x 1,8m • Gewicht: 114.1 kg	6,55 Meter	Allgemein 4.338,15 € <u>2.564,73 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - PAXTOWER S-PLUS 1T - KLAPPGERÜST

- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
- Leichtlauf Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
- Sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufende Geländer und Plattformen im 2m-Abstand.
- Nach neuer EN 1004; Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²).
- 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42974) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.

Das Zarges - PaxTower S-PLUS 1T - Klappgerüst in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Transportabmessungen
53521	2,55 m	1,65 m	38,3 kg	0,55 m	1.950 mm × 750 mm × 400 mm
53522	3,55 m	2,65 m	71,4 kg	1,55 m	2.150 mm × 750 mm × 700 mm
53523	4,55 m	3,65 m	79,5 kg	2,55 m	2.150 mm × 750 mm × 750 mm
53524	5,55 m	4,65 m	108 kg	3,55 m	2.150 mm × 750 mm × 950 mm
53525	6,55 m	5,65 m	114,1 kg	4,55 m	2.150 mm × 750 mm × 1.100 mm
53526	7,55 m	6,65 m	142,6 kg	5,55 m	2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	2,55 Meter, 3,55 Meter, 4,55 Meter, 5,55 Meter, 6,55 Meter, 7,55 Meter
Gerüst-Typ	Klappgerüst Zimmergerüst
Hersteller	ZARGES
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüstklasse	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite

