



**ZARGES - R13STEP B - LM-STUFEN-  
STEHLEITER**


**248,31 € - 901,62 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** ZaR13StBSt

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41567	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 5,7 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 26,6 kg • Grundfläche: 3,34 x 0,83 m • Leiterlänge: 4,51 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Stufenanzahl: 2 x 16 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 4,21 m • untere, äußere Breite: 0,83 m	2 x 16	Allgemein <del>1.517,85-€</del> <u>901,62 €</u> inkl. MwSt.
	41549	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,3 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 5,8 kg • Grundfläche: 0,79 x 0,44 m • Leiterlänge: 0,88 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Stufenanzahl: 2 x 3 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 0,8 m • untere, äußere Breite: 0,44 m	2 x 3	Allgemein <del>409,96-€</del> <u>248,31 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41551	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 2,55 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 7,2 kg</li> <li>• Grundfläche: 0,98 x 0,47 m</li> <li>• Leiterlänge: 1,15 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Stufenanzahl: 2 x 4</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• senkrechte Leiterhöhe: 1,06 m</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,47 m</li> </ul>	2 x 4	Allgemein <del>444,47 €</del> <u>268,66 €</u> inkl. MwSt.
	41553	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 2,8 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 8,4 kg</li> <li>• Grundfläche: 1,18 x 0,5 m</li> <li>• Leiterlänge: 1,42 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Stufenanzahl: 2 x 5</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• senkrechte Leiterhöhe: 1,32 m</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,5 m</li> </ul>	2 x 5	Allgemein <del>534,91 €</del> <u>321,99 €</u> inkl. MwSt.
	41555	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 3,05 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 9,3 kg</li> <li>• Grundfläche: 1,37 x 0,53 m</li> <li>• Leiterlänge: 1,7 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Stufenanzahl: 2 x 6</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• senkrechte Leiterhöhe: 1,58 m</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,53 m</li> </ul>	2 x 6	Allgemein <del>599,17 €</del> <u>359,89 €</u> inkl. MwSt.
	41557	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 3,3 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 10,1 kg</li> <li>• Grundfläche: 1,57 x 0,56 m</li> <li>• Leiterlänge: 1,98 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Stufenanzahl: 2 x 7</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• senkrechte Leiterhöhe: 1,84 m</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,56 m</li> </ul>	2 x 7	Allgemein <del>657,48 €</del> <u>394,27 €</u> inkl. MwSt.
	41559	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 3,6 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 11,5 kg</li> <li>• Grundfläche: 1,77 x 0,59 m</li> <li>• Leiterlänge: 2,27 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Stufenanzahl: 2 x 8</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• senkrechte Leiterhöhe: 2,1 m</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,59 m</li> </ul>	2 x 8	Allgemein <del>778,86 €</del> <u>465,85 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41561	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 4,15 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 14,7 kg</li> <li>• Grundfläche: 2,16 x 0,65 m</li> <li>• Leiterlänge: 2,83 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Stufenanzahl: 2 x 10</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• senkrechte Leiterhöhe: 2,62 m</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,65 m</li> </ul>	2 x 10	Allgemein <del>932,37 €</del> 556,37 € inkl. MwSt.
	41563	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 4,65 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 17,8 kg</li> <li>• Grundfläche: 2,55 x 0,71 m</li> <li>• Leiterlänge: 3,39 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Stufenanzahl: 2 x 12</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• senkrechte Leiterhöhe: 3,15 m</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,71 m</li> </ul>	2 x 12	Allgemein <del>1.122,77 €</del> 668,65 € inkl. MwSt.
	41565	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 5,2 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 22,6 kg</li> <li>• Grundfläche: 2,95 x 0,77 m</li> <li>• Leiterlänge: 3,95 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Stufenanzahl: 2 x 14</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• senkrechte Leiterhöhe: 3,67 m</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,77 m</li> </ul>	2 x 14	Allgemein <del>1.277,47 €</del> 759,87 € inkl. MwSt.

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### ZARGES - R13STEP B - LM-STUFEN-STEHLEITER

Die Leiter mit höchster Rutschsicherheit dank R13-Stufen für den Einsatz in öligen oder nassen Bereichen.

- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
- Holme abriebfest eloxiert.

- Scharniere aus Aluminium Druckguss.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Die Zarges - R13step B - LM-Stufen-Stehleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Leiterlänge	Stufenanzahl	Transportabmessungen	senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite
41549	2,3 m	5,8 kg	0,79 m × 0,44 m	0,88 m	2 × 3	ca. 880 mm × ca. 450 mm × ca. 220 mm	0,8 m	0,44 m
41551	2,55 m	7,2 kg	0,98 m × 0,47 m	1,15 m	2 × 4	ca. 1.155 mm × ca. 475 mm × ca. 220 mm	1,06 m	0,47 m
41553	2,8 m	8,4 kg	1,18 m × 0,5 m	1,42 m	2 × 5	ca. 1.440 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm	1,32 m	0,5 m
41555	3,05 m	9,3 kg	1,37 m × 0,53 m	1,7 m	2 × 6	ca. 1.750 mm × ca. 530 mm × ca. 220 mm	1,58 m	0,53 m
41557	3,3 m	10,1 kg	1,57 m × 0,56 m	1,98 m	2 × 7	ca. 2.000 mm × ca. 560 mm × ca. 220 mm	1,84 m	0,56 m
41559	3,6 m	11,5 kg	1,77 m × 0,59 m	2,27 m	2 × 8	ca. 2.280 mm × ca. 590 mm × ca. 220 mm	2,1 m	0,59 m
41561	4,15 m	14,7 kg	2,16 m × 0,65 m	2,83 m	2 × 10	ca. 2.840 mm × ca. 650 mm × ca. 220 mm	2,62 m	0,65 m
41563	4,65 m	17,8 kg	2,55 m × 0,71 m	3,39 m	2 × 12	ca. 3.390 mm × ca. 710 mm × ca. 220 mm	3,15 m	0,71 m
41565	5,2 m	22,6 kg	2,95 m × 0,77 m	3,95 m	2 × 14	ca. 3.950 mm × ca. 770 mm × ca. 220 mm	3,67 m	0,77 m
41567	5,7 m	26,6 kg	3,34 m × 0,83 m	4,51 m	2 × 16	ca. 4.510 mm × ca. 830 mm × ca. 220 mm	4,21 m	0,83 m

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anzahl Stufen</b>	2 x 10, 2 x 12, 2 x 14, 2 x 16, 2 x 3, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller</b>	ZARGES
<b>Leiter-Typ</b>	Stehleiter beidseitig begehbar
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Stufen



