



ZARGES - SAFERSTEP B - LM-STUFEN-STEHLLEITER

169,72 € - 840,57 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaSafrBStuSte

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41316	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 5,7 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 28,8 kg • Grundfläche: 3,34 x 0,83 m • Leiterlänge: 4,51 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 16 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 4,21 m • untere, äußere Breite: 0,83 m	2x16	Allgemein 1.414,32 € <u>840,57 €</u> inkl. MwSt.
	41303	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,3 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 4,6 kg • Grundfläche: 0,8 x 0,44 m • Leiterlänge: 0,88 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 3 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 0,8 m • untere, äußere Breite: 0,44 m	2x3	Allgemein 276,68 € <u>169,72 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41304	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,55 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 6,1 kg • Grundfläche: 0,99 x 0,47 m • Leiterlänge: 1,15 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 4 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,06 m • untere, äußere Breite: 0,47 m	2x4	Allgemein 345,70 € <u>210,42 €</u> inkl. MwSt.
	41305	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,8 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 7,6 kg • Grundfläche: 1,18 x 0,5 m • Leiterlänge: 1,42 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 5 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,32 m • untere, äußere Breite: 0,5 m	2x5	Allgemein 406,39 € <u>246,20 €</u> inkl. MwSt.
	41306	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,05 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 9,3 kg • Grundfläche: 1,38 x 0,53 m • Leiterlänge: 1,7 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 6 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,58 m • untere, äußere Breite: 0,53 m	2x6	Allgemein 494,45 € <u>298,13 €</u> inkl. MwSt.
	41307	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,3 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 10,9 kg • Grundfläche: 1,58 x 0,56 m • Leiterlänge: 1,98 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 7 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,84 m • untere, äußere Breite: 0,56 m	2x7	Allgemein 567,04 € <u>340,94 €</u> inkl. MwSt.
	41308	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,6 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 12,7 kg • Grundfläche: 1,77 x 0,59 m • Leiterlänge: 2,27 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 8 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 2,1 m • untere, äußere Breite: 0,59 m	2x8	Allgemein 677,71 € <u>406,20 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41310	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,15 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 16,4 kg • Grundfläche: 2,16 x 0,65 m • Leiterlänge: 2,83 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 10 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 2,62 m • untere, äußere Breite: 0,65 m	2x10	Allgemein 821,70 € <u>491,11 €</u> inkl. MwSt.
	41312	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,65 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 20,3 kg • Grundfläche: 2,55 x 0,71 m • Leiterlänge: 3,39 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 12 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 3,15 m • untere, äußere Breite: 0,71 m	2x12	Allgemein 958,55 € <u>571,81 €</u> inkl. MwSt.
	41314	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 5,2 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 24,4 kg • Grundfläche: 2,5 x 0,77 m • Leiterlänge: 3,95 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 14 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 3,67 m • untere, äußere Breite: 0,77 m	2x14	Allgemein 1.185,84 € <u>705,84 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - SAFERSTEP B - LM-STUFEN-STEHLEITER

Die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Safer Step Technology und angenehmem Griffgefühl.

- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.

- Holme abriebfest eloxiert.
- Scharniere aus Aluminium Druckguss.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges - Saferstep B - LM-Stufen-Stehleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Leiterlänge	Stufenanzahl	Transport- abmessungen	senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite
41303	2,3 m	4,6 kg	0,8 m × 0,44 m	0,88 m	2 × 3	875 mm × 445 mm × 230 mm	0,8 m	0,44 m
41304	2,55 m	6,1 kg	0,99 m × 0,47 m	1,15 m	2 × 4	1.153 mm × 475 mm × 230 mm	1,06 m	0,47 m
41305	2,8 m	7,6 kg	1,18 m × 0,5 m	1,42 m	2 × 5	1.425 mm × 505 mm × 230 mm	1,32 m	0,5 m
41306	3,05 m	9,3 kg	1,38 m × 0,53 m	1,7 m	2 × 6	1.705 mm × 535 mm × 230 mm	1,58 m	0,53 m
41307	3,3 m	10,9 kg	1,58 m × 0,56 m	1,98 m	2 × 7	1.985 mm × 565 mm × 230 mm	1,84 m	0,56 m
41308	3,6 m	12,7 kg	1,77 m × 0,59 m	2,27 m	2 × 8	2.275 mm × 595 mm × 230 mm	2,1 m	0,59 m
41310	4,15 m	16,4 kg	2,16 m × 0,65 m	2,83 m	2 × 10	2.835 mm × 655 mm × 230 mm	2,62 m	0,65 m
41312	4,65 m	20,3 kg	2,55 m × 0,71 m	3,39 m	2 × 12	3.390 mm × 715 mm × 230 mm	3,15 m	0,71 m
41314	5,2 m	24,4 kg	2,95 m × 0,77 m	3,95 m	2 × 14	3.950 mm × 775 mm × 230 mm	3,67 m	0,77 m
41316	5,7 m	28,8 kg	3,34 m × 0,83 m	4,51 m	2 × 16	4.510 mm × 830 mm × 230 mm	4,21 m	0,83 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Stufen	2×10, 2×12, 2×14, 2×16, 2×3, 2×4, 2×5, 2×6, 2×7, 2×8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Leiter-Typ	Stehleiter beidseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Stufen

