



## ZARGES - SAFERSTEP B - LM-STUFEN-STEHLERITER

166,68 € - 967,00 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaSafrBStuSte

### VARIATIONEN





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41316	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 5,7 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 28,8 kg</li> <li>• Grundfläche: 3,34 x 0,83 m</li> <li>• Leiterlänge: 4,51 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 2 x 16</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• senkrechte Leiterhöhe: 4,21 m</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,83 m</li> </ul>	2x16	Allgemein <del>1.414,00 €</del> <b>967,00 €</b> inkl. MwSt.
	41303	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 2,3 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 4,6 kg</li> <li>• Grundfläche: 0,8 x 0,44 m</li> <li>• Leiterlänge: 0,88 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 2 x 3</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• senkrechte Leiterhöhe: 0,8 m</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,44 m</li> </ul>	2x3	Allgemein <del>276,00 €</del> <b>166,68 €</b> inkl. MwSt.
	41304	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 2,55 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 6,1 kg</li> <li>• Grundfläche: 0,99 x 0,47 m</li> <li>• Leiterlänge: 1,15 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 2 x 4</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• senkrechte Leiterhöhe: 1,06 m</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,47 m</li> </ul>	2x4	Allgemein <del>345,00 €</del> <b>207,45 €</b> inkl. MwSt.
	41305	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 2,8 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 7,6 kg</li> <li>• Grundfläche: 1,18 x 0,5 m</li> <li>• Leiterlänge: 1,42 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 2 x 5</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• senkrechte Leiterhöhe: 1,32 m</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,5 m</li> </ul>	2x5	Allgemein <del>406,00 €</del> <b>258,24 €</b> inkl. MwSt.








Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41306	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 3,05 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 9,3 kg</li> <li>• Grundfläche: 1,38 x 0,53 m</li> <li>• Leiterlänge: 1,7 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 2 x 6</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• senkrechte Leiterhöhe: 1,58 m</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,53 m</li> </ul>	2x6	Allgemein 494,00 € <u>341,00 €</u> inkl. MwSt.
	41307	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 3,3 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 10,9 kg</li> <li>• Grundfläche: 1,58 x 0,56 m</li> <li>• Leiterlänge: 1,98 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 2 x 7</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• senkrechte Leiterhöhe: 1,84 m</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,56 m</li> </ul>	2x7	Allgemein 567,00 € <u>364,83 €</u> inkl. MwSt.
	41308	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 3,6 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 12,7 kg</li> <li>• Grundfläche: 1,77 x 0,59 m</li> <li>• Leiterlänge: 2,27 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 2 x 8</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• senkrechte Leiterhöhe: 2,1 m</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,59 m</li> </ul>	2x8	Allgemein 677,00 € <u>466,00 €</u> inkl. MwSt.
	41310	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 4,15 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 16,4 kg</li> <li>• Grundfläche: 2,16 x 0,65 m</li> <li>• Leiterlänge: 2,83 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 2 x 10</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• senkrechte Leiterhöhe: 2,62 m</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,65 m</li> </ul>	2x10	Allgemein 821,00 € <u>564,00 €</u> inkl. MwSt.
	41312	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 4,65 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 20,3 kg</li> <li>• Grundfläche: 2,55 x 0,71 m</li> <li>• Leiterlänge: 3,39 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 2 x 12</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• senkrechte Leiterhöhe: 3,15 m</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,71 m</li> </ul>	2x12	Allgemein 958,00 € <u>657,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41314	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 5,2 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 24,4 kg • Grundfläche: 2,5 x 0,77 m • Leiterlänge: 3,95 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 2 x 14 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 3,67 m • untere, äußere Breite: 0,77 m	2x14	Allgemein <del>1.185,00 €</del> <b>812,00 €</b> inkl. MwSt.

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### ZARGES - SAFERSTEP B - LM-STUFEN-STEHLEITER

Die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Safer Step Technology und angenehmem Griffgefühl.

- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Scharniere aus Aluminium Druckguss.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Die Zarges - Saferstep B - LM-Stufen-Stehleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Leiterlänge	Stufenanzahl	Transport-abmessungen	senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite
41303	2,3 m	4,6 kg	0,8 m × 0,44 m	0,88 m	2 × 3	875 mm × 445 mm × 230 mm	0,8 m	0,44 m
41304	2,55 m	6,1 kg	0,99 m × 0,47 m	1,15 m	2 × 4	1.153 mm × 475 mm × 230 mm	1,06 m	0,47 m
41305	2,8 m	7,6 kg	1,18 m × 0,5 m	1,42 m	2 × 5	1.425 mm × 505 mm × 230 mm	1,32 m	0,5 m
41306	3,05 m	9,3 kg	1,38 m × 0,53 m	1,7 m	2 × 6	1.705 mm × 535 mm × 230 mm	1,58 m	0,53 m
41307	3,3 m	10,9 kg	1,58 m × 0,56 m	1,98 m	2 × 7	1.985 mm × 565 mm × 230 mm	1,84 m	0,56 m

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Leiterlänge	Stufenanzahl	Transport- abmessungen	senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite
41308	3,6 m	12,7 kg	1,77 m × 0,59 m	2,27 m	2 × 8	2.275 mm × 595 mm × 230 mm	2,1 m	0,59 m
41310	4,15 m	16,4 kg	2,16 m × 0,65 m	2,83 m	2 × 10	2.835 mm × 655 mm × 230 mm	2,62 m	0,65 m
41312	4,65 m	20,3 kg	2,55 m × 0,71 m	3,39 m	2 × 12	3.390 mm × 715 mm × 230 mm	3,15 m	0,71 m
41314	5,2 m	24,4 kg	2,95 m × 0,77 m	3,95 m	2 × 14	3.950 mm × 775 mm × 230 mm	3,67 m	0,77 m
41316	5,7 m	28,8 kg	3,34 m × 0,83 m	4,51 m	2 × 16	4.510 mm × 830 mm × 230 mm	4,21 m	0,83 m

ZARGES · DIN EN 131 · PREMIUM AUS WEILHEIM

## ZARGES - SAFERSTEP B - LM-STUFEN-STEHLEITER

Aluminium-Leitern, Rollgerüste (**MultiTower**, **PaxTower**, **Z600**), Tritte und Eurobox-Transportkisten.

**272+**

ZARGES-Modelle

**DIN EN 131**

TÜV/GS

**Premium**

Aluminium-Bau

**Made in Germany**

Weilheim

**Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.**

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 02247 9029252  [info@steigtechnik-systeme.de](mailto:info@steigtechnik-systeme.de)



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anzahl Stufen</b>	2×10, 2×12, 2×14, 2×16, 2×3, 2×4, 2×5, 2×6, 2×7, 2×8
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller</b>	ZARGES
<b>Leiter-Typ</b>	Stehleiter beidseitig begehbar
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Stufen