



ZARGES - SAFERSTEP L - LM-STUFEN-ANLEGELEITER

213,00 € - 454,00 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaSafeLStfAle

VARIATIONEN







Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41366	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 5,45 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,89 m • Gewicht: 13,3 kg • Leiterlänge: 4,74 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Stufenanzahl: 16 • Stufentiefe: 80 mm • Äußere Breite: 420 mm	16	Allgemein 661,00-€ <u>454,00 €</u> inkl. MwSt.
	41356	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,8 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 5 kg • Leiterlänge: 1,94 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Stufenanzahl: 6 • Stufentiefe: 80 mm • Äußere Breite: 420 mm	6	Allgemein 306,00-€ <u>213,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41358	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,35 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 6,5 kg • Leiterlänge: 2,5 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Stufenanzahl: 8 • Stufentiefe: 80 mm • Äußere Breite: 420 mm	8	Allgemein 368,00 € <u>255,00 €</u> inkl. MwSt.
	41360	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,85 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,8 m • Gewicht: 8,8 kg • Leiterlänge: 3,06 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Stufenanzahl: 10 • Stufentiefe: 80 mm • Äußere Breite: 420 mm	10	Allgemein 437,00 € <u>302,00 €</u> inkl. MwSt.
	41362	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,4 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,8 m • Gewicht: 10,3 kg • Leiterlänge: 3,62 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Stufenanzahl: 12 • Stufentiefe: 80 mm • Äußere Breite: 420 mm	12	Allgemein 498,00 € <u>344,00 €</u> inkl. MwSt.
	41364	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,9 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,89 m • Gewicht: 11,8 kg • Leiterlänge: 4,18 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Stufenanzahl: 14 • Stufentiefe: 80 mm • Äußere Breite: 420 mm	14	Allgemein 570,00 € <u>393,00 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - SAFERSTEP L - LM-STUFEN-ANLEGELEITER

Die hohe Rutsicherheit der Safer Step Technology sorgt für bequemen und sicheren Aufstieg, die eloxierten Holme für abriebfesten Komfort.

- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Äußere Breite: 420 mm.
- Auch als Regalleiter erhältlich.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges - Saferstep L - LM-Stufen-Anlegeleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Leiterlänge	Stufenanzahl	Transportabmessungen
41356	2,8 m		5 kg	1,94 m	6	1.930 mm × 420 mm × 73 mm
41358	3,35 m		6,5 kg	2,5 m	8	2.490 mm × 420 mm × 73 mm
41360	3,85 m	0,8 m	8,8 kg	3,06 m	10	3.050 mm × 420 mm × 73 mm
41362	4,4 m	0,8 m	10,3 kg	3,62 m	12	3.610 mm × 420 mm × 73 mm
41364	4,9 m	0,89 m	11,8 kg	4,18 m	14	4.170 mm × 420 mm × 73 mm
41366	5,45 m	0,89 m	13,3 kg	4,74 m	16	4.730 mm × 420 mm × 73 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Anlegeleiter 1-teilig
Anzahl Stufen	10, 12, 14, 16, 6, 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Stufen
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-2
Leiter-Typ	Anlegeleiter

