



ZARGES - SAFERSTEP S - LM-STUFEN- STEHLEITER

187,26 € - 453,22 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaSafrSLMStuSte

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41380	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,65 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 15,6 kg • Grundfläche: 1,91 x 0,7 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 68 / 48 mm • Leiterlänge: 3,55 m • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm • Plattformbreite: 300 mm • Plattformhöhe: 2,64 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 10 • Stufentiefe: 80 mm • untere, äußere Breite: 0,7 m	10	Allgemein 757,44 € <u>453,22 €</u> inkl. MwSt.
	41373	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,8 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 6,5 kg • Grundfläche: 0,75 x 0,49 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 68 / 48 mm • Leiterlänge: 1,59 m • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm • Plattformbreite: 300 mm • Plattformhöhe: 0,8 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 3 • Stufentiefe: 80 mm • untere, äußere Breite: 0,49 m	3	Allgemein 306,43 € <u>187,26 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41374	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,1 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 7,6 kg • Grundfläche: 0,91 x 0,52 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 68 / 48 mm • Leiterlänge: 1,87 m • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm • Plattformbreite: 300 mm • Plattformhöhe: 1,06 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 4 • Stufentiefe: 80 mm • untere, äußere Breite: 0,52 m	4	Allgemein 361,17 € <u>219,54 €</u> inkl. MwSt.
	41375	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,35 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 9 kg • Grundfläche: 1,08 x 0,55 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 68 / 48 mm • Leiterlänge: 2,15 m • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm • Plattformbreite: 300 mm • Plattformhöhe: 1,33 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 5 • Stufentiefe: 80 mm • untere, äußere Breite: 0,55 m	5	Allgemein 387,35 € <u>234,98 €</u> inkl. MwSt.
	41376	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,6 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 9,9 kg • Grundfläche: 1,25 x 0,58 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 68 / 48 mm • Leiterlänge: 2,43 m • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm • Plattformbreite: 300 mm • Plattformhöhe: 1,59 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 6 • Stufentiefe: 80 mm • untere, äußere Breite: 0,58 m	6	Allgemein 453,99 € <u>274,27 €</u> inkl. MwSt.
	41377	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,85 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 11,1 kg • Grundfläche: 1,42 x 0,61 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 68 / 48 mm • Leiterlänge: 2,71 m • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm • Plattformbreite: 300 mm • Plattformhöhe: 1,85 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 7 • Stufentiefe: 80 mm • untere, äußere Breite: 0,61 m	7	Allgemein 578,94 € <u>347,96 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41378	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,15 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 12,3 kg • Grundfläche: 1,58 x 0,64 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 68 / 48 mm • Leiterlänge: 2,99 m • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm • Plattformbreite: 300 mm • Plattformhöhe: 2,12 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 8 • Stufentiefe: 80 mm • untere, äußere Breite: 0,64 m	8	Allgemein 634,87-€ <u>380,94 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - SAFERSTEP S - LM-STUFEN-STEHLEITER

Bequemer und sicherer Aufstieg mit hoher Rutschsicherheit dank Safer Step Technology und robuste, stabile Bauweise.

- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges - Saferstep S - LM-Stufen-Stehleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Leiterlänge	Plattformhöhe	Stufenanzahl einschl. Plattform	Transportabmessungen	untere, äußere Breite
41373	2,8 m	6,5 kg	0,75 m x 0,49 m	1,59 m	0,8 m	3	ca. 1.600 mm x ca. 500 mm x 230 mm	0,49 m
41374	3,1 m	7,6 kg	0,91 m x 0,52 m	1,87 m	1,06 m	4	ca. 1.880 mm x ca. 520 mm x ca. 230 mm	0,52 m
41375	3,35 m	9 kg	1,08 m x 0,55 m	2,15 m	1,33 m	5	ca. 2.160 mm x ca. 550 mm x ca. 230 mm	0,55 m

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Leiterlänge	Plattformhöhe	Stufenanzahl einschl. Plattform	Transport- abmessungen	untere, äußere Breite
41376	3,6 m	9,9 kg	1,25 m × 0,58 m	2,43 m	1,59 m	6	ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × 230 mm	0,58 m
41377	3,85 m	11,1 kg	1,42 m × 0,61 m	2,71 m	1,85 m	7	ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × 230 mm	0,61 m
41378	4,15 m	12,3 kg	1,58 m × 0,64 m	2,99 m	2,12 m	8	ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × 230 mm	0,64 m
41380	4,65 m	15,6 kg	1,91 m × 0,7 m	3,55 m	2,64 m	10	ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × 230 mm	0,7 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Stufen	10, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Leiter-Typ	Stehleiter einseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Stufen

