



### **ZARGES - SAFERSTEP S - LM-STUFEN-STEHLEITER**

187,26 € - 453,22 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaSafrSLMStuSte

## **VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41380	Spezifikationen  • Arbeitshöhe: 4,65 m  • Belastung: 150 kg  • Gewicht: 15,6 kg  • Grundfläche: 1,91 x 0,7 m  • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 68 / 48 mm  • Leiterlänge: 3,55 m  • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm  • Plattformbreite: 300 mm  • Plattformhöhe: 2,64 m  • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm  • Stufenanzahl einschl. Plattform: 10  • Stufentiefe: 80 mm  • untere, äußere Breite: 0,7 m	10	Allgemein <del>757,44 €</del> <u>453,22 €</u> inkl. MwSt.
	41373	Spezifikationen  • Arbeitshöhe: 2,8 m  • Belastung: 150 kg  • Gewicht: 6,5 kg  • Grundfläche: 0,75 x 0,49 m  • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 68 / 48 mm  • Leiterlänge: 1,59 m  • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm  • Plattformbreite: 300 mm  • Plattformhöhe: 0,8 m  • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm  • Stufenanzahl einschl. Plattform: 3  • Stufentiefe: 80 mm  • untere, äußere Breite: 0,49 m	3	Allgemein <del>306,43 €</del> 187,26 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnumme	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis	
	41374	Spezifikationen  • Arbeitshöhe: 3,1 m  • Belastung: 150 kg  • Gewicht: 7,6 kg  • Grundfläche: 0,91 x 0,52 m  • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 68 / 48 mm  • Leiterlänge: 1,87 m  • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm  • Plattformbreite: 300 mm  • Plattformhöhe: 1,06 m  • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm  • Stufenanzahl einschl. Plattform: 4  • Stufentiefe: 80 mm  • untere, äußere Breite: 0,52 m	4	Allgemein <del>361,17 €</del> 219,54 € inkl. MwSt.	
	41375	Spezifikationen  • Arbeitshöhe: 3,35 m  • Belastung: 150 kg  • Gewicht: 9 kg  • Grundfläche: 1,08 x 0,55 m  • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 68 / 48 mm  • Leiterlänge: 2,15 m  • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm  • Plattformbreite: 300 mm  • Plattformhöhe: 1,33 m  • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm  • Stufenanzahl einschl. Plattform: 5  • Stufentiefe: 80 mm  • untere, äußere Breite: 0,55 m	5	Allgemein <del>387,35 €</del> 234,98 € inkl. MwSt.	
	41376	<ul> <li>Plattformbreite: 300 mm</li> <li>Plattformhöhe: 1,59 m</li> <li>Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>Stufenanzahl einschl. Plattform: 6</li> <li>Stufentiefe: 80 mm</li> <li>untere, äußere Breite: 0,58 m</li> </ul>	6	Allgemein <del>453,99 €</del> 274,27 € inkl. MwSt.	
	41377	Spezifikationen  • Arbeitshöhe: 3,85 m  • Belastung: 150 kg  • Gewicht: 11,1 kg  • Grundfläche: 1,42 x 0,61 m  • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 68 / 48 mm  • Leiterlänge: 2,71 m  • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm  • Plattformbreite: 300 mm  • Plattformhöhe: 1,85 m  • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm  • Stufenanzahl einschl. Plattform: 7  • Stufentiefe: 80 mm  • untere, äußere Breite: 0,61 m	7	Allgemein <del>578,94 €</del> 347,96 € inkl. MwSt.	



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41378	Spezifikationen  Arbeitshöhe: 4,15 m  Belastung: 150 kg  Gewicht: 12,3 kg  Grundfläche: 1,58 x 0,64 m  Holmhöhe Steig-/Stützteil: 68 / 48 mm  Leiterlänge: 2,99 m  Länge als Arbeitsbühne: 250 mm  Plattformbreite: 300 mm  Plattformhöhe: 2,12 m  Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm  Stufenanzahl einschl. Plattform: 8  Stufentiefe: 80 mm  untere, äußere Breite: 0,64 m	8	Allgemein <del>634,87 €</del> 380,94 € inkl. MwSt.

#### **GALERIEBILDER**









### **BESCHREIBUNG**

## **ZARGES - SAFERSTEP S - LM-STUFEN-STEHLEITER**

Bequemer und sicherer Aufstieg mit hoher Rutschsicherheit dank Safer Step Technology und robuste, stabile Bauweise.

- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.

- Stufe fillt ZARGE3 Safet Step Technology, 30 film def.
  Holme abriebfest eloxiert.
  Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
  Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

# Die Zarges - Saferstep S - LM-Stufen-Stehleiter in der Übersicht:

Bestell-N	lr. Arbeitshöl	ne Gewich	nt Grundfläch	ne Leiterläng	ge Plattformhöh	Stufenanzah e einschl. Plattform	l Transport- abmessungen	untere, äußere Breite
41373	2,8 m	6,5 kg	0,75 m × 0,49 m	1,59 m	0,8 m	3	ca. 1.600 mm × ca. 500 mm × 230 mm	0,49 m
41374	3,1 m	7,6 kg	0,91 m × 0,52 m	1,87 m	1,06 m	4	ca. 1.880 mm × ca. 520 mm × ca. 230 mm	0,52 m
41375	3,35 m	9 kg	1,08 m × 0,55 m	2,15 m	1,33 m	5	ca. 2.160 mm × ca. 550 mm × ca. 230 mm	0,55 m



15,6 kg

41380

4,65 m

Stufenanzahl Transport-Bestell-Nr. Arbeitshöhe Gewicht Grundfläche Leiterlänge Plattformhöhe abmessungen Breite einschl. **Plattform** ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × 230 mm 1,25 m × 0,58 m 41376 3,6 m 9,9 kg 2,43 m 1,59 m 0,58 m ca. 2.710 mm × ca. 610 mm 0,61 m × 230 mm 1,42 m × 0,61 m 41377 3,85 m 11,1 kg 2,71 m 1,85 m ca. 2.990 mm 1,58 m × 0,64 m 41378 4,15 m 12,3 kg 2,99 m 2,12 m 8 × ca. 640 mm 0,64 m × 230 mm ca. 3.550 mm × ca. 700 mm 0,7 m × 230 mm 1,91 m  $\times$  0,7  $_{3,55}$  m

2,64 m

10

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

**Anzahl Stufen** 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8

**Einsatzbereich** Handwerk & Industrie

Hersteller **ZARGES** 

Leiter-Typ Stehleiter einseitig begehbar

Material Aluminium Normen **DIN EN 131** 

**Stufe oder Sprosse** Stufen