



ZARGES - SEVENTEC B - LM-STUFEN-STEHLER

162,70 € - 413,92 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZarSEvtBSt

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	40360	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,75 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 15,5 kg • Grundfläche: 1,81 x 0,56 m • Leiterlänge: 2,35 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl: 2 x 10 • Stufentiefe: 85 mm • senkrechte Leiterhöhe: 2,18 m • untere, äußere Breite: 0,56 m	2 x 10	Allgemein 690,80-€ <u>413,92 €</u> inkl. MwSt.
	40353	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,25 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 4,5 kg • Grundfläche: 0,71 x 0,41 m • Leiterlänge: 0,74 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl: 2 x 3 • Stufentiefe: 85 mm • senkrechte Leiterhöhe: 0,66 m • untere, äußere Breite: 0,41 m	2 x 3	Allgemein 264,78-€ <u>162,70 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	40354	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,45 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 6 kg • Grundfläche: 0,86 x 0,43 m • Leiterlänge: 0,97 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl: 2 x 4 • Stufentiefe: 85 mm • senkrechte Leiterhöhe: 0,66 m • untere, äußere Breite: 0,41 m	2 x 4	Allgemein 329,04 € <u>200,59 €</u> inkl. MwSt.
	40355	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,65 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 7,5 kg • Grundfläche: 1,02 x 0,45 m • Leiterlänge: 1,2 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl: 2 x 5 • Stufentiefe: 85 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,1 m • untere, äußere Breite: 0,45 m	2 x 5	Allgemein 383,78 € <u>232,87 €</u> inkl. MwSt.
	40356	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,85 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 9 kg • Grundfläche: 1,18 x 0,47 m • Leiterlänge: 1,43 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl: 2 x 6 • Stufentiefe: 85 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,31 m • untere, äußere Breite: 0,47 m	2 x 6	Allgemein 475,41 € <u>286,91 €</u> inkl. MwSt.
	40357	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,1 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 10,5 kg • Grundfläche: 1,34 x 0,5 m • Leiterlänge: 1,66 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl: 2 x 7 • Stufentiefe: 85 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,53 m • untere, äußere Breite: 0,5 m	2 x 7	Allgemein 531,34 € <u>319,89 €</u> inkl. MwSt.
	40358	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,35 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 12 kg • Grundfläche: 1,5 x 0,52 m • Leiterlänge: 1,9 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl: 2 x 8 • Stufentiefe: 85 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,74 m • untere, äußere Breite: 0,52 m	2 x 8	Allgemein 645,58 € <u>387,25 €</u> inkl. MwSt.



BESCHREIBUNG

ZARGES - SEVENTEC B - LM-STUFEN-STEHLEITER

Stabil und komfortabel: tiefe Stufen für sicheren Stand, glatte Holme für angenehmen Griff.

- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- Robuste, in die Stufen integrierte Scharnierverbindung.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagegesteg in der Stufenmitte.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Rutschsichere Kunststoffschuhe.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges - Seventec B - LM-Stufen-Stehleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Leiterlänge	Stufenanzahl	Transportabmessungen	senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite
40353	2,25 m	4,5 kg	0,71 m × 0,41 m	0,74 m	2 × 3	740 mm × 410 mm × 230 mm	0,66 m	0,41 m
40354	2,45 m	6 kg	0,86 m × 0,43 m	0,97 m	2 × 4	970 mm × 430 mm × ca. 230 mm	0,88 m	0,43 m
40355	2,65 m	7,5 kg	1,02 m × 0,45 m	1,2 m	2 × 5	1.200 mm × 460 mm × ca. 230 mm	1,1 m	0,45 m
40356	2,85 m	9 kg	1,18 m × 0,47 m	1,43 m	2 × 6	1.430 mm × 480 mm × 230 mm	1,31 m	0,47 m
40357	3,1 m	10,5 kg	1,34 m × 0,5 m	1,66 m	2 × 7	1.660 mm × 500 mm × 230 mm	1,53 m	0,5 m
40358	3,35 m	12 kg	1,5 m × 0,52 m	1,9 m	2 × 8	1.890 mm × 530 mm × 230 mm	1,74 m	0,52 m
40360	3,75 m	15,5 kg	1,81 m × 0,56 m	2,35 m	2 × 10	2.350 mm × 580 mm × 230 mm	2,18 m	0,56 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Stufen	2 x 10, 2 x 3, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Leiter-Typ	Stehleiter beidseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Stufen

