



ZARGES - SEVENTEC L - LM-STUFEN-ANLEGELEITER

203,10 € - 332,45 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaSevenTSAle

VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	40384	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,35 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,8 m • Gewicht: 11,4 kg • Leiterlänge: 3,42 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl: 14 • Stufentiefe: 85 mm • Äußere Breite: 400 mm	14	332,45 € inkl. MwSt.
	40378	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,05 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 5,8 kg • Leiterlänge: 2,08 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl: 8 • Stufentiefe: 85 mm • Äußere Breite: 400 mm	8	203,10 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	40380	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,45 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 7,2 kg • Leiterlänge: 2,54 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl: 10 • Stufentiefe: 85 mm • Äußere Breite: 400 mm	10	245,16 € inkl. MwSt.
	40382	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,9 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 8,5 kg • Leiterlänge: 2,99 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl: 12 • Stufentiefe: 85 mm • Äußere Breite: 400 mm	12	290,39 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - SEVENTEC L - LM-STUFEN-ANLEGELEITER

Die tiefen Stufen und die 7-Punkte-Stufen-Holm-Verbindung sorgen für hohen Komfort, sicheren Stand sowie extrem hohe Stabilität.

- 85 mm tiefe Stufen mit Antirutschriffelung für sicheren Stand.
- Grifffreundliche, glatte Holmaußenseite.
- Äußere Breite: 400 mm.
- Besonders leicht und damit bequem zu tragen.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Lichte Weite: 360 mm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges - Seventec L - LM-Stufen-Anlegeleite in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Leiterlänge	Stufenanzahl	Transportabmessungen
40378	3,05 m		5,8 kg	2,08 m	8	2.090 mm × 400 mm × 90 mm
40380	3,45 m		7,2 kg	2,54 m	10	2.550 mm × 400 mm × 90 mm
40382	3,9 m		8,5 kg	2,99 m	12	3.010 mm × 400 mm × 90 mm
40384	4,35 m	0,8 m	11,4 kg	3,42 m	14	3.470 mm × 400 mm × 90 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Anlegeleiter 1-teilig
Anzahl Stufen	10, 12, 14, 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Stufen
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-2
Leiter-Typ	Anlegeleiter

