







ZARGES - SEVENTEC L - LM-STUFEN-ANLEGELEITER

185,86 € - 303,05 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaSevenTSAle

VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl Stufen | Preis |
|--|---------------|--|---------------|--|
|  | 40384 | Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,35 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,8 m • Gewicht: 11,4 kg • Leiterlänge: 3,42 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl: 14 • Stufentiefe: 85 mm • Äußere Breite: 400 mm | 14 | Allgemein 502,78 € <u>303,05 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 40378 | Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,05 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 5,8 kg • Leiterlänge: 2,08 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl: 8 • Stufentiefe: 85 mm • Äußere Breite: 400 mm | 8 | Allgemein 304,05 € <u>185,86 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 40380 | Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,45 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 7,2 kg • Leiterlänge: 2,54 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl: 10 • Stufentiefe: 85 mm • Äußere Breite: 400 mm | 10 | Allgemein 368,31 € <u>223,75 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 40382 | Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,9 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 8,5 kg • Leiterlänge: 2,99 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl: 12 • Stufentiefe: 85 mm • Äußere Breite: 400 mm | 12 | Allgemein 438,52 € <u>265,15 €</u> inkl. MwSt. |

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - SEVENTEC L - LM-STUFEN-ANLEGELEITER

Die tiefen Stufen und die 7-Punkte-Stufen-Holm-Verbindung sorgen für hohen Komfort, sicheren Stand sowie extrem hohe Stabilität.

- 85 mm tiefe Stufen mit Antirutschriffelung für sicheren Stand.
- Grifffreundliche, glatte Holmaußenseite.
- Äußere Breite: 400 mm.
- Besonders leicht und damit bequem zu tragen.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagegesteg in der Stufenmitte.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Lichte Weite: 360 mm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges - Seventec L - LM-Stufen-Anlegeleite in der Übersicht:

| Bestell-Nr. | Arbeitshöhe | Breite Quertraverse | Gewicht | Leiterlänge | Stufenanzahl | Transportabmessungen |
|-------------|-------------|------------------------|---------|-------------|--------------|---------------------------|
| 40378 | 3,05 m | | 5,8 kg | 2,08 m | 8 | 2.090 mm × 400 mm × 90 mm |
| 40380 | 3,45 m | | 7,2 kg | 2,54 m | 10 | 2.550 mm × 400 mm × 90 mm |
| 40382 | 3,9 m | | 8,5 kg | 2,99 m | 12 | 3.010 mm × 400 mm × 90 mm |
| 40384 | 4,35 m | 0,8 m | 11,4 kg | 3,42 m | 14 | 3.470 mm × 400 mm × 90 mm |

ZARGES · DIN EN 131 · PREMIUM AUS WEILHEIM

ZARGES - SEVENTEC L - LM-STUFEN-ANLEGELEITER

Aluminium-Leitern, Rollgerüste (**MultiTower, PaxTower, Z600**), Tritte und Eurobox-Transportkisten.

272+
ZARGES-Modelle

DIN EN 131
TÜV/GS

Premium
Aluminium-Bau

Made in Germany
Weilheim

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 02247 9029252  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---|-----------------------|
| Anlegeleiter-Typ | Anlegeleiter 1-teilig |
| Anzahl Stufen | 10, 12, 14, 8 |
| Einsatzbereich | Handwerk & Industrie |
| Hersteller | ZARGES |
| Material | Aluminium |
| Normen | DIN EN 131 |
| Stufe oder Sprosse | Stufen |
| Technische Regeln für Betriebssicherheit | TRBS 2121-2 |
| Leiter-Typ | Anlegeleiter |