



**ZARGES - SEVENTEC S - LM-STUFEN-
STEHLEITER**

195,96 € - 472,91 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZarSevS

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	40340	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,2 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 14 kg • Grundfläche: 1,82 x 0,6 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 87 / 87 mm • Leiterlänge: 3,05 m • Länge als Arbeitsbühne: 260 mm • Plattformbreite: 380 mm • Plattformhöhe: 2,2 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 10 • Stufentiefe: 85 mm • senkrechte Leiterhöhe: 2,82 m • untere, äußere Breite: 0,61 m	10	472,91 € inkl. MwSt.
	40333	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,7 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 6 kg • Grundfläche: 0,73 x 0,45 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 87 / 87 mm • Leiterlänge: 1,44 m • Länge als Arbeitsbühne: 260 mm • Plattformbreite: 380 mm • Plattformhöhe: 0,7 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 3 • Stufentiefe: 85 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,33 m • untere, äußere Breite: 0,45 m	3	195,96 € inkl. MwSt.





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	40334	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 2,9 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 7 kg • Grundfläche: 0,88 x 0,47 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 87 / 87 mm <p>• Leiterlänge: 1,67 m • Länge als Arbeitsbühne: 260 mm • Plattformbreite: 380 mm • Plattformhöhe: 0,9 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 4 • Stufentiefe: 85 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,54 m • untere, äußere Breite: 0,47 m</p>	4	236,43 € inkl. MwSt.
	40335	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 3,1 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 8 kg • Grundfläche: 1,04 x 0,49 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 87 / 87 mm <p>• Leiterlänge: 1,9 m • Länge als Arbeitsbühne: 260 mm • Plattformbreite: 380 mm • Plattformhöhe: 1,1 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 5 • Stufentiefe: 85 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,76 m • untere, äußere Breite: 0,49 m</p>	5	249,92 € inkl. MwSt.
	40336	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 3,35 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 9 kg • Grundfläche: 1,19 x 0,51 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 87 / 87 mm <p>• Leiterlänge: 2,13 m • Länge als Arbeitsbühne: 260 mm • Plattformbreite: 380 mm • Plattformhöhe: 1,35 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 6 • Stufentiefe: 85 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,97 m • untere, äußere Breite: 0,52 m</p>	6	289,60 € inkl. MwSt.
	40337	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 3,55 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 10,5 kg • Grundfläche: 1,35 x 0,54 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 87 / 87 mm <p>• Leiterlänge: 2,35 m • Länge als Arbeitsbühne: 260 mm • Plattformbreite: 380 mm • Plattformhöhe: 1,55 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 7 • Stufentiefe: 85 mm • senkrechte Leiterhöhe: 2,19 m • untere, äußere Breite: 0,54 m</p>	7	364,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	40338	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 3,75 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 13 kg • Grundfläche: 1,51 x 0,56 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 87 / 87 mm • Leiterlänge: 2,6 m • Länge als Arbeitsbühne: 260 mm • Plattformbreite: 380 mm • Plattformhöhe: 1,75 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 8 • Stufentiefe: 85 mm • senkrechte Leiterhöhe: 2,41 m • untere, äußere Breite: 0,56 m 	8	399,90 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - SEVENTEC S - LM-STUFEN-STEHLEITER

Hohe Standsicherheit, bequemer Auf- und Abstieg durch tiefe Stufen und eine glatte Holm-Außenseite für ein angenehmes Griffgefühl.

- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- Große Sicherheitsplattform (380 x 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Zwei integrierte Eimerhaken.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Glatte, grifffreundliche Holm-Außenseite.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges - Seventec S - LM-Stufen-Stehleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Leiterlänge	Plattformhöhe	Stufenanzahl einschl. Plattform	Transportabmessungen	senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite
-------------	-------------	---------	-------------	-------------	---------------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------------

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Leiterlänge	Plattformhöhe	Stufenanzahl einschl. Plattform	Transportabmessungen	senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite
40333	2,7 m	6 kg	0,73 m × 0,45 m	1,44 m	0,7 m	3	1.450 mm × 460 mm × 250 mm	1,33 m	0,45 m
40334	2,9 m	7 kg	0,88 m × 0,47 m	1,67 m	0,9 m	4	1.680 mm × 490 mm × 250 mm	1,54 m	0,47 m
40335	3,1 m	8 kg	1,04 m × 0,49 m	1,9 m	1,1 m	5	1.910 mm × 510 mm × 250 mm	1,76 m	0,49 m
40336	3,35 m	9 kg	1,19 m × 0,51 m	2,13 m	1,35 m	6	2.140 mm × 530 mm × 250 mm	1,97 m	0,52 m
40337	3,55 m	10,5 kg	1,35 m × 0,54 m	2,35 m	1,55 m	7	2.360 mm × 560 mm × 250 mm	2,19 m	0,54 m
40338	3,75 m	13 kg	1,51 m × 0,56 m	2,6 m	1,75 m	8	2.590 mm × 570 mm × 250 mm	2,41 m	0,56 m
40340	4,2 m	14 kg	1,82 m × 0,6 m	3,05 m	2,2 m	10	3.050 mm × 630 mm × 250 mm	2,82 m	0,61 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Leiter-Typ	Stehleiter einseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Stufen
Stufenanzahl inkl. Plattform	10, 3, 4, 5, 6, 7, 8

