



ZARGES - SKYLINE 3E - LM-SEILZUGLEITER

1.675,63 € - 2.390,70 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaSkyline3E

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	40446	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 11,15 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,2 m • Gewicht: 45 kg • Holmhöhe: 86 / 98 mm • Leiterlänge, ausgefahren: 10,55 m • Leiterlänge, eingefahren: 4,4 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 3 x 15 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm • Äußere Breite der Unterleiter: 560 mm	3 x 15	Allgemein 2.830,42 € <u>1.675,63 €</u> inkl. MwSt.
	40447	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 13,1 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,2 m • Gewicht: 53 kg • Holmhöhe: 86 / 98 mm • Leiterlänge, ausgefahren: 12,55 m • Leiterlänge, eingefahren: 5,25 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 3 x 18 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm • Äußere Breite der Unterleiter: 560 mm	3 x 18	Allgemein 3.198,13 € <u>1.892,47 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	40448	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 14,7 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 68 kg • Holmhöhe: 98 / 98 mm • Leiterlänge, ausgefahren: 14,2 m • Leiterlänge, eingefahren: 5,8 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 3 x 20 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm • Äußere Breite der Unterleiter: 560 mm	3 x 20	Allgemein 4.043,03 € <u>2.390,70 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - SKYLINE 3E - LM-SEILZUGLEITER

Wenn es hoch hinaus geht: Bei optimiertem Transportmaß sind Arbeitshöhen bis 16,35 m mit komfortabler Höhenverstellung in der Vertikalen möglich.

- Getrennte Höhenverstellung der Mittel- und Oberleiter durch zwei Seilzüge.
- Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm.
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- Die Leitern mit der Bestell-Nr. 40448 und 40449 sind zum bequemen Aufrichten und Abstützen mit 2 Leichtmetallstützen ausgestattet. (Nicht freistehend verwendbar!)
- Optimierte Kunststoffführung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges - Skyline 3E - LM-Seilzugleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, eingefahren	Sprossenanzahl	Transportabmessungen	äußere Breite der Unterleiter
40446	11,15 m	45 kg	86mm / 98mm	10,55 m	4,4 m	3 x 15	4.420 mm x 565 mm x 228 mm	560 mm
40447	13,1 m	53 kg	86mm / 98mm	12,55 m	5,25 m	3 x 18	5.260 mm x 565 mm x 228 mm	560 mm
40448	14,7 m	68 kg	98mm / 98mm	14,2 m	5,8 m	3 x 20	5.820 mm x 718 mm x 242 mm	590 mm

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge, Leiterlänge, ausgefahren eingefahren		Sprossenanzahl	Transportabmessungen	äußere Breite der Unterleiter
40449	16,35 m	74 kg	98mm / 98mm	15,9 m	6,4 m	3 x 22	6.420 mm x 718 mm x 242 mm	590 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Seilzugleiter 3-teilig
Anzahl Sprossen:	3 x 15, 3 x 20, 3 x 18
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen
Leiter-Typ	Anlegeleiter, Seilzugleiter

