









**ZARGES - SKYMASTER DX -
MEHRZWECKLEITER**


319,89 € - 717,07 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaSkymasDXMzl

VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl Sprossen: | Preis |
|---|---------------|---|------------------|---|
|  | 44837 | Spezifikationen • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 5,2 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,8 m • Gewicht: 13,8 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 4,4 m • Leiterlänge, eingefahren: 2,14 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 3,25 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 7 • Stufentiefe: 38 mm • Äußere Breite: 490 mm | 3 x 7 | Allgemein 531,34 € <u>319,89 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 44838 | Spezifikationen • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 6 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,9 m • Gewicht: 16,3 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 5,25 m • Leiterlänge, eingefahren: 2,42 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 3,85 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 8 • Stufentiefe: 38 mm • Äußere Breite: 490 mm | 3 x 8 | Allgemein 594,41 € <u>357,08 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl Sprossen: | Preis |
|---|---------------|--|------------------|---|
|  | 44839 | <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 6,85 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1 m • Gewicht: 18 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 6,1 m • Leiterlänge, eingefahren: 2,7 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 4,4 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 9 • Stufentiefe: 38 mm • Äußere Breite: 490 mm <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 7,35 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,1 m • Gewicht: 20,5 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 6,65 m • Leiterlänge, eingefahren: 2,98 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 4,65 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 10 • Stufentiefe: 38 mm • Äußere Breite: 490 mm <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 7,9 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,1 m • Gewicht: 22,3 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 7,2 m • Leiterlänge, eingefahren: 3,26 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 5,25 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 11 • Stufentiefe: 38 mm • Äußere Breite: 490 mm <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 9 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,2 m • Gewicht: 25,9 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 8,3 m • Leiterlänge, eingefahren: 3,54 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 5,8 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 12 • Stufentiefe: 38 mm • Äußere Breite: 490 mm | 3 x 9 | Allgemein 671,76 € 402,69 € inkl. MwSt. |
|  | 44840 | | 3 x 10 | Allgemein 795,52 € 475,67 € inkl. MwSt. |
|  | 44841 | | 3 x 11 | Allgemein 859,78 € 513,56 € inkl. MwSt. |
|  | 44842 | | 3 x 12 | Allgemein 1.021,62 € 609,00 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl Sprossen: | Preis |
|---|---------------|--|------------------|---|
|  | 44844 | <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 10,05 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,2 m • Gewicht: 31,5 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 9,45 m • Leiterlänge, eingefahren: 4,1 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 6,65 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 14 • Stufentiefe: 38 mm • Äußere Breite: 490 mm | 3 x 14 | <p>Allgemein 1.204,88 € <u>717,07 €</u> inkl. MwSt.</p> |

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - SKYMASTER DX - MEHRZWECKLEITER

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechttem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Bei den Leitern mit der Bestell-Nr. 44837, 44838, 44839 und 44840 ist die Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Nicht treppengängig einsetzbar.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges - Skymaster DX - Mehrzweckleiter in der Übersicht:

| Bestell-Nr. | Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter | Breite Quertraverse | Gewicht | Holmhöhe | Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter | Leiterlänge, eingefahren | Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil | Sprossenanzahl | Transportabmessungen |
|-------------|-------------------------------------|---------------------|---------|----------|-------------------------------------|--------------------------|--|----------------|----------------------------|
| 44837 | 5,2 m | 0,8 m | 13,8 kg | 58 mm | 4,4 m | 2,14 m | 3,25 m | 3 x 7 | 2.130 mm x 500 mm x 170 mm |
| 44838 | 6 m | 0,9 m | 16,3 kg | 68 mm | 5,25 m | 2,42 m | 3,85 m | 3 x 8 | 2.410 mm x 500 mm x 170 mm |
| 44839 | 6,85 m | 1 m | 18 kg | 73 mm | 6,1 m | 2,7 m | 4,4 m | 3 x 9 | 2.690 mm x 500 mm x 190 mm |

| Bestell-Nr. | Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter | Breite Quertraverse | Gewicht | Holmhöhe | Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter | Leiterlänge, eingefahren | Länge als 2-tlg. Anlegeleit. und als Stehltr mit Aufsteckteil | Sprossenanzahl | Transportabmessungen |
|-------------|---|------------------------|---------|----------|---|-----------------------------|--|----------------|-------------------------------|
| 44840 | 7,35 m | 1,1 m | 20,5 kg | 73 mm | 6,65 m | 2,98 m | 4,65 m | 3 × 10 | 2.970 mm × 500 mm × 190 mm |
| 44841 | 7,9 m | 1,1 m | 22,3 kg | 85 mm | 7,2 m | 3,26 m | 5,25 m | 3 × 11 | 3.270 mm × 500 mm × 200 mm |
| 44842 | 9 m | 1,2 m | 25,9 kg | 85 mm | 8,3 m | 3,54 m | 5,8 m | 3 × 12 | 3.550 mm × 500 mm × 220 mm |
| 44844 | 10,05 m | 1,2 m | 31,5 kg | 98 mm | 9,45 m | 4,1 m | 6.654 m | 3 × 14 | 4.110 mm × 500 mm × 220 mm |

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|-----------------------------------|---|
| Anzahl Sprossen: | 3 x 11, 3 x 10, 3 x 12, 3 x 14, 3 x 7, 3 x 8, 3 x 9 |
| Einsatzbereich | Handwerk & Industrie |
| Hersteller | ZARGES |
| Mehrzweckleiter - Variante | 3-teilig |
| Normen | DIN EN 131 |
| Stufe oder Sprosse | Sprossen |
| Leiter-Typ | Mehrzweckleiter |

