



**ZARGES - SKYMASTER DX - MEHRZWECKLEITER**

**313,49 € - 702,73 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** ZaSkymasDXMzl

**VARIATIONEN**



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	44837	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 5,2 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Breite Quertraverse: 0,8 m</li> <li>• Gewicht: 13,8 kg</li> <li>• Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 4,4 m</li> <li>• Leiterlänge, eingefahren: 2,14 m</li> <li>• Länge als 2-tlg. Anegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 3,25 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 3 x 7</li> <li>• Stufentiefe: 38 mm</li> <li>• Äußere Breite: 490 mm</li> </ul>	3 x 7	313,49 € inkl. MwSt.
	44838	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 6 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Breite Quertraverse: 0,9 m</li> <li>• Gewicht: 16,3 kg</li> <li>• Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 5,25 m</li> <li>• Leiterlänge, eingefahren: 2,42 m</li> <li>• Länge als 2-tlg. Anegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 3,85 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 3 x 8</li> <li>• Stufentiefe: 38 mm</li> <li>• Äußere Breite: 490 mm</li> </ul>	3 x 8	349,94 € inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	44839	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 6,85 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Breite Quertraverse: 1 m</li> <li>• Gewicht: 18 kg</li> <li>• Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 6,1 m</li> <li>• Leiterlänge, eingefahren: 2,7 m</li> <li>• Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 4,4 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 3 x 9</li> <li>• Stufentiefe: 38 mm</li> <li>• Äußere Breite: 490 mm</li> </ul>	3 x 9	394,64 € inkl. MwSt.
	44840	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 7,35 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Breite Quertraverse: 1,1 m</li> <li>• Gewicht: 20,5 kg</li> <li>• Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 6,65 m</li> <li>• Leiterlänge, eingefahren: 2,98 m</li> <li>• Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 4,65 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 3 x 10</li> <li>• Stufentiefe: 38 mm</li> <li>• Äußere Breite: 490 mm</li> </ul>	3 x 10	466,16 € inkl. MwSt.
	44841	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 7,9 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Breite Quertraverse: 1,1 m</li> <li>• Gewicht: 22,3 kg</li> <li>• Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 7,2 m</li> <li>• Leiterlänge, eingefahren: 3,26 m</li> <li>• Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 5,25 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 3 x 11</li> <li>• Stufentiefe: 38 mm</li> <li>• Äußere Breite: 490 mm</li> </ul>	3 x 11	503,29 € inkl. MwSt.
	44842	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 9 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Breite Quertraverse: 1,2 m</li> <li>• Gewicht: 25,9 kg</li> <li>• Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 8,3 m</li> <li>• Leiterlänge, eingefahren: 3,54 m</li> <li>• Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 5,8 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm</li> <li>• Sprossenanzahl: 3 x 12</li> <li>• Stufentiefe: 38 mm</li> <li>• Äußere Breite: 490 mm</li> </ul>	3 x 12	596,82 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	44844	Spezifikationen • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 10,05 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,2 m • Gewicht: 31,5 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 9,45 m • Leiterlänge, eingefahren: 4,1 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 6,65 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 14 • Stufentiefe: 38 mm • Äußere Breite: 490 mm	3 x 14	702,73 € inkl. MwSt.

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### ZARGES - SKYMASTER DX - MEHRZWECKLEITER

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechttem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Bei den Leitern mit der Bestell-Nr. 44837, 44838, 44839 und 44840 ist die Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Nicht treppengängig einsetzbar.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Die Zarges - Skymaster DX - Mehrzweckleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	Breite Quertraverse	Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	Leiterlänge, eingefahren	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
44837	5,2 m	0,8 m	13,8 kg	58 mm	4,4 m	2,14 m	3,25 m	3 x 7	2.130 mm x 500 mm x 170 mm
44838	6 m	0,9 m	16,3 kg	68 mm	5,25 m	2,42 m	3,85 m	3 x 8	2.410 mm x 500 mm x 170 mm
44839	6,85 m	1 m	18 kg	73 mm	6,1 m	2,7 m	4,4 m	3 x 9	2.690 mm x 500 mm x 190 mm

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	Breite Quertraverse	Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	Leiterlänge, eingefahren	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
44840	7,35 m	1,1 m	20,5 kg	73 mm	6,65 m	2,98 m	4,65 m	3 × 10	2.970 mm × 500 mm × 190 mm
44841	7,9 m	1,1 m	22,3 kg	85 mm	7,2 m	3,26 m	5,25 m	3 × 11	3.270 mm × 500 mm × 200 mm
44842	9 m	1,2 m	25,9 kg	85 mm	8,3 m	3,54 m	5,8 m	3 × 12	3.550 mm × 500 mm × 220 mm
44844	10,05 m	1,2 m	31,5 kg	98 mm	9,45 m	4,1 m	6.654 m	3 × 14	4.110 mm × 500 mm × 220 mm

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anzahl Sprossen:</b>	3 x 11, 3 x 10, 3 x 12, 3 x 14, 3 x 7, 3 x 8, 3 x 9
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller</b>	ZARGES
<b>Mehrzweckleiter - Variante</b>	3-teilig
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Sprossen
<b>Leiter-Typ</b>	Mehrzweckleiter



