



ZARGES - SKYMASTER DX - MEHRZWECKLEITER

310,45 € - 715,34 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaSkymasDXMzl

VARIATIONEN








Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	44837	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 5,2 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,8 m • Gewicht: 13,8 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 4,4 m • Leiterlänge, eingefahren: 2,14 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 3,25 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 7 • Stufentiefe: 38 mm • Äußere Breite: 490 mm 	3 x 7	Allgemein 531,00-€ <u>310,45 €</u> inkl. MwSt.
	44838	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 6 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,9 m • Gewicht: 16,3 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 5,25 m • Leiterlänge, eingefahren: 2,42 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 3,85 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 8 • Stufentiefe: 38 mm • Äußere Breite: 490 mm 	3 x 8	Allgemein 594,00-€ <u>348,37 €</u> inkl. MwSt.
	44839	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 6,85 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1 m • Gewicht: 18 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 6,1 m • Leiterlänge, eingefahren: 2,7 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 4,4 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 9 • Stufentiefe: 38 mm • Äußere Breite: 490 mm 	3 x 9	Allgemein 671,00-€ <u>394,88 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	44840	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 7,35 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,1 m • Gewicht: 20,5 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 6,65 m • Leiterlänge, eingefahren: 2,98 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 4,65 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 10 • Stufentiefe: 38 mm • Äußere Breite: 490 mm 	3 x 10	Allgemein 795,00-€ <u>469,27 €</u> inkl. MwSt.
	44841	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 7,9 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,1 m • Gewicht: 22,3 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 7,2 m • Leiterlänge, eingefahren: 3,26 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 5,25 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 11 • Stufentiefe: 38 mm • Äußere Breite: 490 mm 	3 x 11	Allgemein 859,00-€ <u>507,89 €</u> inkl. MwSt.
	44842	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 9 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,2 m • Gewicht: 25,9 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 8,3 m • Leiterlänge, eingefahren: 3,54 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 5,8 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 12 • Stufentiefe: 38 mm • Äußere Breite: 490 mm 	3 x 12	Allgemein 1.021,00-€ <u>605,19 €</u> inkl. MwSt.
	44844	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 10,05 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,2 m • Gewicht: 31,5 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 9,45 m • Leiterlänge, eingefahren: 4,1 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 6,65 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 14 • Stufentiefe: 38 mm • Äußere Breite: 490 mm 	3 x 14	Allgemein 1.204,00-€ <u>715,34 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - SKYMASTER DX - MEHRZWECKLEITER

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Bei den Leitern mit der Bestell-Nr. 44837, 44838, 44839 und 44840 ist die Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Nicht treppengängig einsetzbar.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges - Skymaster DX - Mehrzweckleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	Breite Quertraverse	Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	Leiterlänge, eingefahren	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
44837	5,2 m	0,8 m	13,8 kg	58 mm	4,4 m	2,14 m	3,25 m	3 × 7	2.130 mm × 500 mm × 170 mm
44838	6 m	0,9 m	16,3 kg	68 mm	5,25 m	2,42 m	3,85 m	3 × 8	2.410 mm × 500 mm × 170 mm
44839	6,85 m	1 m	18 kg	73 mm	6,1 m	2,7 m	4,4 m	3 × 9	2.690 mm × 500 mm × 190 mm
44840	7,35 m	1,1 m	20,5 kg	73 mm	6,65 m	2,98 m	4,65 m	3 × 10	2.970 mm × 500 mm × 190 mm
44841	7,9 m	1,1 m	22,3 kg	85 mm	7,2 m	3,26 m	5,25 m	3 × 11	3.270 mm × 500 mm × 200 mm
44842	9 m	1,2 m	25,9 kg	85 mm	8,3 m	3,54 m	5,8 m	3 × 12	3.550 mm × 500 mm × 220 mm
44844	10,05 m	1,2 m	31,5 kg	98 mm	9,45 m	4,1 m	6.654 m	3 × 14	4.110 mm × 500 mm × 220 mm

ZARGES · DIN EN 131 · PREMIUM AUS WEILHEIM

ZARGES - SKYMASTER DX - MEHRZWECKLEITER

Aluminium-Leitern, Rollgerüste (**MultiTower, PaxTower, Z600**), Tritte und Eurobox-Transportkisten.

272+

ZARGES-Modelle

DIN EN 131

TÜV/GS

Premium

Aluminium-Bau

Made in Germany
Weilheim

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 02247 9029252  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	3 x 11, 3 x 10, 3 x 12, 3 x 14, 3 x 7, 3 x 8, 3 x 9
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Mehrzweckleiter - Variante	3-teilig
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen
Leiter-Typ	Mehrzweckleiter