STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de



ZARGES - SKYMASTER DX - MEHRZWECKLEITER

345,00 € – 794,00 € inkl. MwSt.

Netto: **289,92 €** zzgl. MwSt.
zzgl. Versand: **23,21 €** (inkl. MwSt.)

Artikelnummer: ZaSkymasDXMzl

VARIATIONEN

Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
44837	Spezifikationen • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 5,2 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,8 m • Gewicht: 13,8 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 4,4 m • Leiterlänge, eingefahren: 2,14 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 3,25 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 7 • Stufentiefe: 38 mm • Äußere Breite: 490 mm	3 x 7	Allgemein ~~516,46 €~~ 345,00 € inkl. MwSt.
44838	Spezifikationen • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 6 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,9 m • Gewicht: 16,3 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 5,25 m • Leiterlänge, eingefahren: 2,42 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 3,85 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 8 • Stufentiefe: 38 mm • Äußere Breite: 490 mm	3 x 8	Allgemein ~~579,53 €~~ 387,00 € inkl. MwSt.
44839	Spezifikationen • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 6,85 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1 m • Gewicht: 18 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 6,1 m • Leiterlänge, eingefahren: 2,7 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 4,4 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 9 • Stufentiefe: 38 mm • Äußere Breite: 490 mm	3 x 9	Allgemein ~~656,88 €~~ 439,00 € inkl. MwSt.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Hohner Straße 18 | 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
44840	Spezifikationen • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 7,35 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,1 m • Gewicht: 20,5 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 6,65 m • Leiterlänge, eingefahren: 2,98 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 4,65 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 10 • Stufentiefe: 38 mm • Äußere Breite: 490 mm	3 x 10	Allgemein ~~780,64 €~~ 521,00 € inkl. MwSt.
44841	Spezifikationen • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 7,9 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,1 m • Gewicht: 22,3 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 7,2 m • Leiterlänge, eingefahren: 3,26 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 5,25 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 11 • Stufentiefe: 38 mm • Äußere Breite: 490 mm	3 x 11	Allgemein ~~844,90 €~~ 564,00 € inkl. MwSt.
44842	Spezifikationen • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 9 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,2 m • Gewicht: 25,9 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 8,3 m • Leiterlänge, eingefahren: 3,54 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 5,8 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 12 • Stufentiefe: 38 mm • Äußere Breite: 490 mm	3 x 12	Allgemein ~~1.006,74 €~~ 672,00 € inkl. MwSt.
44844	Spezifikationen • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 10,05 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,2 m • Gewicht: 31,5 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 9,45 m • Leiterlänge, eingefahren: 4,1 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 6,65 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 14 • Stufentiefe: 38 mm • Äußere Breite: 490 mm	3 x 14	Allgemein ~~1.190,00 €~~ 794,00 € inkl. MwSt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	3 x 11, 3 x 10, 3 x 12, 3 x 14, 3 x 7, 3 x 8, 3 x 9
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Mehrzweckleiter - Variante	3-teilig
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen
Leiter-Typ	Mehrzweckleiter