





ZARGES -SKYMASTER PLUS X - LM-MEHRZWECKLEITER

710,18 € - 1.254,56 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaSkymasPIXMzl

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41581	Spezifikationen • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 10,35 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,2 m • Gewicht: 38,5 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 9,7 m • Leiterlänge, eingefahren: 4,15 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 6,95 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 14 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm	3 x 14	1.254,56 € inkl. MwSt.
	41578	Spezifikationen • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 6,55 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1 m • Gewicht: 18,6 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 5,8 m • Leiterlänge, eingefahren: 2,45 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 4,1 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 8 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm	3 x 8	710,18 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41579	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 7,65 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,1 m • Gewicht: 24,4 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 6,9 m • Leiterlänge, eingefahren: 3 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 4,95 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 10 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 9,25 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,2 m • Gewicht: 30,2 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 8,6 m • Leiterlänge, eingefahren: 3,55 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 6,1 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 12 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm 	3 x 10	905,40 € inkl. MwSt.
	41580		3 x 12	1.041,09 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES -SKYMASTER PLUS X - LM-MEHRZWECKLEITER

Eine Leiter, viele Funktionen: die flexible Lösung für sicheren Auf- und Abstieg sowie extra stabilen Stand.

- Ab 3 x 8 Sprossen ist die Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet.
- Treppengängig einsetzbar.
- Bei den Leitern mit der Bestell-Nr. 41526, 41521 und 41522 ist die Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.
- Höchste Stabilität durch beidseitige starre Verbindung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingewählter Befestigungslasche.
- Mit Rolle in Quertraverse für ergonomischen Transport.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.

- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges -Skymaster Plus X - LM-Mehrzweckleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	Breite Quertraverse	Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	Leiterlänge, eingefahren	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehtr mit Aufsteckteil	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
41526	4,9 m	0,8 m	13,9 kg	68 mm	4,15 m	1,9 m	3 m	3 × 6	1.890 mm × 520 mm × 170 mm
41521	6,55 m	1 m	18,6 kg	73 mm	5,8 m	2,45 m	4,1 m	3 × 8	2.452 mm × 490 mm × 200 mm
41522	7,65 m	1,1 m	24,4 kg	85 mm	6,9 m	3 m	4,95 m	3 × 10	3.030 mm × 500 mm × 200 mm
41523	9,25 m	1,2 m	30,2 kg	98 mm	8,6 m	3,55 m	6,1 m	3 × 12	3.580 mm × 500 mm × 240 mm
41524	10,35 m	1,2 m	38,5 kg	98 mm	9,7 m	4,15 m	6,95 m	3 × 14	4.140 mm × 500 mm × 240 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	3 x 10, 3 x 12, 3 x 14, 3 x 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Mehrzweckleiter - Variante	3-teilig
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen
Leiter-Typ	Mehrzweckleiter

