



ZARGES - SKYMASTER X - LM-MEHRZWECKLEITER

416,73 € - 930,39 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaSkymaXML

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41544	Spezifikationen • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 10,4 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,2 m • Gewicht: 36,4 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 9,7 m • Leiterlänge, eingefahren: 4,15 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 6,95 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 14 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm	3x14	Allgemein 1.566,64 € <u>930,39 €</u> inkl. MwSt.
	41536	Spezifikationen • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 5 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,8 m • Gewicht: 13,8 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 4,1 m • Leiterlänge, eingefahren: 1,9 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 3 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 6 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm	3x6	Allgemein 695,56 € <u>416,73 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41537	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 5,8 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,9 m • Gewicht: 15 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 5 m • Leiterlänge, eingefahren: 2,2 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 3,6 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 7 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 6,65 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1 m • Gewicht: 17,5 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 5,8 m • Leiterlänge, eingefahren: 2,45 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 4,1 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 8 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 7,45 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,1 m • Gewicht: 20 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 6,7 m • Leiterlänge, eingefahren: 2,7 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 4,7 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 9 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 7,7 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,1 m • Gewicht: 23,3 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 6,9 m • Leiterlänge, eingefahren: 3 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 4,95 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 10 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm 	3x7	Allgemein 744,35 € <u>445,50 €</u> inkl. MwSt.
	41538		3x8	Allgemein 791,95 € <u>473,57 €</u> inkl. MwSt.
	41539		3x9	Allgemein 918,09 € <u>547,95 €</u> inkl. MwSt.
	41540		3x10	Allgemein 1.052,56 € <u>627,25 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41542	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter: 9,35 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,2 m • Gewicht: 28,8 kg • Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter: 8,6 m • Leiterlänge, eingefahren: 3,55 m • Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil: 6,1 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 3 x 12 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm 	3x12	Allgemein 1.214,40-€ 722,68 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - SKYMASTER X - LM-MEHRZWECKLEITER

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Eine starre Verbindung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	Breite Quertraverse	Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	Leiterlänge, eingefahren	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr. mit Aufsteckteil	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
41536	5 m	0,8 m	13,8 kg	68 mm	4,1 m	1,9 m	3 m	3 x 6	1.880 mm x 500 mm x 180 mm

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	Breite Quertraverse	Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	Leiterlänge, eingefahren	Länge als 2-tlg. Anegeltr. und als Stehtr. mit Aufsteckteil	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
41537	5,8 m	0,9 m	15 kg	68 mm	5 m	2,2 m	3,6 m	3 × 7	2.160 mm × 500 mm × 180 mm
41538	6,65 m	1 m	17,5 kg	73 mm	5,8 m	2,45 m	4,1 m	3 × 8	2.440 mm × 500 mm × 200 mm
41539	7,45 m	1,1 m	20 kg	85 mm	6,7 m	2,7 m	4,7 m	3 × 9	2.730 mm × 500 mm × 200 mm
41540	7,7 m	1,1 m	23,3 kg	85 mm	6,9 m	3 m	4,95 m	3 × 10	3.010 mm × 500 mm × 210 mm
41542	9,35 m	1,2 m	28,8 kg	98 mm	8,6 m	3,55 m	6,1 m	3 × 12	3.590 mm × 500 mm × 230 mm
41544	10,4 m	1,2 m	36,4 kg	98 mm	9,7 m	4,15 m	6,95 m	3 × 14	4.140 mm × 500 mm × 230 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	3×10, 3×12, 3×14, 3×6, 3×7, 3×8, 3×9
Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Hersteller	ZARGES
Mehrzweckleiter - Variante	3-teilig
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen
Leiter-Typ	Mehrzweckleiter

