



ZARGES - STELLA L - LM-SPROSSEN-ANLEGELEITER

109,79 € - 451,81 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaStellaLSpA

VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41518	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 7,7 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,2 m • Gewicht: 16 kg • Leiterlänge: 6,98 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 24 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm	24	Allgemein 755,06-€ <u>451,81 €</u> inkl. MwSt.
	41511	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,8 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 3,7 kg • Leiterlänge: 1,93 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 6 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm	6	Allgemein 188,62-€ <u>109,79 €</u> inkl. MwSt.








Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41512	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 3,35 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 4,7 kg • Leiterlänge: 2,49 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 8 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm 	8	<p>Allgemein 238,60 € <u>139,26 €</u> inkl. MwSt.</p>
	41513	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 3,9 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,8 m • Gewicht: 7,2 kg • Leiterlänge: 3,05 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 10 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm 	10	<p>Allgemein 287,39 € <u>176,03 €</u> inkl. MwSt.</p>
	41514	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 4,4 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,89 m • Gewicht: 8,1 kg • Leiterlänge: 3,61 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 12 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm 	12	<p>Allgemein 334,99 € <u>204,10 €</u> inkl. MwSt.</p>
	41515	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 4,95 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,99 m • Gewicht: 9,3 kg • Leiterlänge: 4,17 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 14 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm 	14	<p>Allgemein 394,49 € <u>239,19 €</u> inkl. MwSt.</p>
	41516	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 5,5 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,99 m • Gewicht: 10,5 kg • Leiterlänge: 4,73 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 16 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm 	16	<p>Allgemein 463,51 € <u>279,89 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41510	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 6,05 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,09 m • Gewicht: 11,9 kg • Leiterlänge: 5,29 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 18 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm	18	Allgemein 533,72 € <u>321,29 €</u> inkl. MwSt.
	41517	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 6,6 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1,09 m • Gewicht: 13,2 kg • Leiterlänge: 5,85 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm • Sprossenanzahl: 20 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 490 mm	20	Allgemein 608,69 € <u>365,50 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - STELLA L - LM-SPROSSEN-ANLEGELEITER

Die flexible Lösung für vielfältigen Einsatz: komfortabler Aufstieg und sicherer Stand dank extra breiter Leiter.

- Sprossentiefe 30 mm.
- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
- Äußere Breite: 490 mm.
- Auch als Regalleiter erhältlich.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges - Stella L - LM-Sprossen-Anlegeleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr. Arbeitshöhe ^{Breite} Quertraverse Gewicht Holmhöhe Leiterlänge Sprossenanzahl Transportabmessungen

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
41511	2,8 m		3,7 kg	58 mm	1,93 m	6	1.930 mm × ca. 500 mm × 60 mm
41512	3,35 m		4,7 kg	58 mm	2,49 m	8	2.480 mm × ca. 500 mm × 60 mm
41513	3,9 m	0,8 m	7,2 kg	58 mm	3,05 m	10	3.040 mm × ca. 500 mm × 60 mm
41514	4,4 m	0,89 m	8,1 kg	58 mm	3,61 m	12	3.600 mm × ca. 500 mm × 60 mm
41515	4,95 m	0,99 m	9,3 kg	62 mm	4,17 m	14	4.160 mm × ca. 500 mm × 65 mm
41516	5,5 m	0,99 m	10,5 kg	68 mm	4,73 m	16	4.720 mm × ca. 500 mm × 70 mm
41510	6,05 m	1,09 m	11,9 kg	73 mm	5,29 m	18	5.300 mm × ca. 500 mm × 75 mm
41517	6,6 m	1,09 m	13,2 kg	73 mm	5,86 m	20	5.850 mm × ca. 500 mm × 75 mm
41518	7,7 m	1,2 m	16 kg	85 mm	6,98 m	24	6.980 mm × ca. 500 mm × 85 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Anlegeleiter 1-teilig
Anzahl Sprossen:	10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 6, 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen
Leiter-Typ	Anlegeleiter

