

ZARGES - TREPPENPODEST FAHRBAR

Allgemein ~~1.479,77 €~~ **879,17 €** inkl. MwSt.

Spezifikationen

- Ausladung: 870 mm
- Neigung: 45 °
- Stufenanzahl: 2
- Stufenbreite: 600 mm
- senkrechte Höhe: 400 mm

Artikelnummer: 40855520



GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - TREPPENPODEST FAHRBAR

Kompakte Arbeitsplattform mit bequmem Aufstieg. Wählbar zwischen ortsfester und mobiler Ausführung (für schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes). Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.

- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10). Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich.

- Individuell angepasste Plattformlängen.
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung.
- Konfigurierbar bis 1.500 mm senkrechte Höhe (ab 1.000 mm mit Quertraverse für einen stabilen Stand).
- Montageelemente: Auflage ohne Rad oder als ortsfestes Arbeitspodest mit Bodenkonsolen wählbar.
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.
- Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Das Zarges - Treppenpodest fahrbar in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Ausladung	Neigung	Stufenanzahl	Stufenbreite	senkrechte Höhe
40855520	870 mm	45 °	2	600 mm	400 mm
40855521	1070 mm	45 °	3	600 mm	600 mm
40855522	1270 mm	45 °	4	600 mm	800 mm
40855523	1470 mm	45 °	5	600 mm	990 mm
40855524	870 mm	45 °	2	800 mm	400 mm
40855525	1070 mm	45 °	3	800 mm	600 mm
40855526	1270 mm	45 °	4	800 mm	800 mm
40855527	1470 mm	45 °	5	800 mm	990 mm
40855528	870 mm	45 °	2	1000 mm	400 mm
40855529	1070 mm	45 °	3	1000 mm	600 mm
40855530	1270 mm	45 °	4	1000 mm	800 mm
40855531	1470 mm	45 °	5	1000 mm	990 mm
40855540	770 mm	60 °	2	600 mm	500 mm
40855541	915 mm	60 °	3	600 mm	750 mm
40855542	1060 mm	60 °	4	600 mm	990 mm
40855544	770 mm	60 °	2	800 mm	500 mm
40855545	915 mm	60 °	3	800 mm	750 mm
40855546	1060 mm	60 °	4	800 mm	990 mm
40855548	770 mm	60 °	2	1000 mm	500 mm
40855549	915 mm	60 °	3	1000 mm	750 mm
40855550	1060 mm	60 °	4	1000 mm	990 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Stufen	2
Hersteller	ZARGES
Neigung	45 °
Stufenbreite (mm)	600
Leiter-Typ	Podesttreppe

