



ZARGES - VARIO B - LM-STEHLERITER

1.053,90 € - 1.530,37 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaVarioBSt

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41324	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 7 m • Ausladung: 3,3 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 1 m • Gewicht: 31,4 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 6,05 m • Leiterlänge, eingefahren: 3,57 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 4 x 12 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 420 mm	4 x 12	Allgemein 2.584,09 € <u>1.530,37 €</u> inkl. MwSt.
	41322	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 5,15 m • Ausladung: 2,3 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,8 m • Gewicht: 22,2 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 4,05 m • Leiterlänge, eingefahren: 2,4 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 4 x 8 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 420 mm	4 x 8	Allgemein 1.776,08 € <u>1.053,90 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41323	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 6 m • Ausladung: 2,7 m • Belastung: 150 kg • Breite Quertraverse: 0,9 m • Gewicht: 27,3 kg • Leiterlänge, ausgefahren: 4,95 m • Leiterlänge, eingefahren: 3,01 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 4 x 10 • Stufentiefe: 30 mm • Äußere Breite: 420 mm	4 x 10	Allgemein 2.128,32 € <u>1.261,61 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - VARIO B - LM-STEHLLEITER

Treppengängige Mehrzweckleiter mit Ausziehfunktion für sicheren Stand in großen Höhen.

- Ideal für Arbeiten auf Treppen, in Sporthallen, Sälen usw.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- 2 stabile Quertraversen für breite Standbasis.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Stabile, verschraubte Beschläge aus Strangpressprofilen.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges - Vario B - LM-Stehleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Ausladung	Breite Quertraverse	Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, eingefahren	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
41322	5,15 m	2,3 m	0,8 m	22,2 kg	58 mm	4,05 m	2,4 m	4 x 8	2.387 mm x 426 mm x 258 mm
41323	6 m	2,7 m	0,9 m	27,3 kg	73 mm	4,95 m	3,01 m	4 x 10	2.997 mm x 426 mm x 306 mm
41324	7 m	3,3 m	1 m	31,4 kg	73 mm	6,05 m	3,57 m	4 x 12	3.569 mm x 426 mm x 306 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	4 x 10, 4 x 12, 4 x 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Leiter-Typ	Stehleiter beidseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen

