



**ZARGES - VARIOMASTER T - ZAP
ARBEITSBÜHNE, HÖHENVERSTELLBAR**

3.025,06 € - 3.946,44 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZarVariomZAPAb

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	53795	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 5,6 m • Breite, ausgefahren: 2,85 m • Breite, eingefahren: 2,85 m • Gerüsthöhe: 2,87 - 4,64 m • Gewicht: 119 kg • Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B: 2,3 x 2,85 m • Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B: 1,2 x 2,85 m • Länge, eingefahren: 1,2 m • Plattformhöhe: 1,81 - 3,58 m	5,6 Meter	Allgemein 6.681,26 € <u>3.946,44 €</u> inkl. MwSt.
	53794	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,5 m • Breite, ausgefahren: 2,3 m • Breite, eingefahren: 2,3 m • Gerüsthöhe: 2,31 - 3,52 m • Gewicht: 92 kg • Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B: 1,9 x 2,3 m • Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B: 0,8 x 2,3 m • Länge, eingefahren: 0,8 m • Plattformhöhe: 1,25 - 2,46 m	4,5 Meter	Allgemein 5.118,79 € <u>3.025,06 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - VARIOMASTER T - ZAP ARBEITSBÜHNE, HÖHENVERSTELLBAR

Für schnellen Einsatz und sicheren Stand: kompakt zusammenklappbar und schnell aufgebaut.

- Großflächige Arbeitsplattform 0,50 x 1,95 m bzw. 0,60 x 2,50 m.
- Umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Einfache Höhenverstellung nach dem selbst arretierenden Schiebeleiter-Prinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Arbeitsbühne erreicht werden.
- Bedienung der Höhenverstellung durch eine Person.
- Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- Dank Fahrrollen im aufgebauten sowie zusammengeklappten Zustand sehr leicht verfahrbar sowie türengängig (Bestell-Nr. 53794).
- Ausziehbare Ausleger mit stabilen Spindeln für sicheren Stand und Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Beim Einsatz im Innenbereich werden keine Ballastgewichte benötigt.
- Zwei Größen mit Höhenverstellung von 1,25 m bis 2,46 m bzw. 1,81 m bis 3,58 m Plattformhöhe.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.

Die Zarges - Variomaster T - ZAP Arbeitsbühne, höhenverstellbar in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite, ausgefahren	Breite, eingefahren	Gerüsthöhe	Gerüsthöhe	Gewicht	Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B	Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B	Länge, ausgefahren	Länge, eingefahren	Plattformhöhe	Transportabmessungen
53794	4,5 m	2,3 m	2,3 m	2,31m - 3,52m	2,31 m	92 kg	1,9m x 2,3 m	0,8m x 2,3 m	1,9 m	0,8 m	1,25m - 2,46m	2.290 mm x 780 mm x 750 mm
53795	5,6 m	2,85 m	2,85 m	2,87m - 4,64m	2,87 m	119 kg	2,3m x 2,85 m	1,2m x 2,85 m	2,3 m	1,2 m	1,81m - 3,58m	2.850 mm x 1.180 mm x 750 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,5 Meter, 5,6 Meter
Gerüst-Typ	Klappgerüst Zimmergerüst
Hersteller	ZARGES
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Plattform-Breite	einfache Breite

