

ZARGES - VARIOMAX V - LM-TELESKOP-LEITER

555,73 € - 843,39 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZaVariomTeleL



VARIATIONEN





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41385	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe als Anlegeleiter: 7,1 m • Arbeitshöhe als Stehleiter: 4,4 m • Belastung: 150 kg • Breite: 0,78 m • Gewicht: 22 kg • Länge: 1,86 m • Länge als Anlegeleiter: 6,4 m • Maße, zusammengeklappt: 1,86 x 0,78 x 0,21 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 4 x 6 • Stufentiefe: 30 mm 	4 x 6	Allgemein 1.417,00 € 843,39 € inkl. MwSt.
	41384	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe als Anlegeleiter: 6,05 m • Arbeitshöhe als Stehleiter: 3,85 m • Belastung: 150 kg • Breite: 0,71 m • Gewicht: 18 kg • Länge: 1,58 m • Länge als Anlegeleiter: 5,3 m • Maße, zusammengeklappt: 1,58 x 0,71 x 0,21 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 4 x 5 • Stufentiefe: 30 mm 	4 x 5	Allgemein 1.252,00 € 743,95 € inkl. MwSt.
	41383	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe als Anlegeleiter: 5 m • Arbeitshöhe als Stehleiter: 3,35 m • Belastung: 150 kg • Breite: 0,64 m • Gewicht: 15 kg • Länge: 1,3 m • Länge als Anlegeleiter: 4,2 m • Maße, zusammengeklappt: 1,31 x 0,64 x 0,21 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 4 x 4 • Stufentiefe: 30 mm 	4 x 4	Allgemein 1.071,00 € 635,22 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	41934	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe als Anlegeleiter: 3,85 m • Arbeitshöhe als Stehleiter: 2,75 m • Belastung: 150 kg • Breite: 0,5 m • Gewicht: 9 kg • Länge: 0,97 m • Länge als Anlegeleiter: 2,97 m • Maße, zusammengeklappt: 0,97 x 0,5 x 0,21 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm • Sprossenanzahl: 4 x 3 • Stufentiefe: 30 mm 	4 x 3	Allgemein 918,00 € <u>555,73 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - VARIOMAX V - LM-TELESKOP-LEITER

Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Sichere Höhenverstellung durch vier Zuggriffe aus Aluminium-Druckguss.
- Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem.
- Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
- Mit wenigen Handgriffen umzuwandeln.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

Nicht nach EN131-1+2.

Die Zarges - Variomax V - LM-Teleskop-Leiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe als Anlegeleiter	Arbeitshöhe als Stehleiter	Breite	Gewicht	Länge	Länge als Anlegeleiter	Maße, zusammengeklappt	Sprossenanzahl	Transportabmessungen	senkr. Höhe als Stehleiter
41934	3,85 m	2,75 m	0,5 m	9 kg	0,97 m	2,97 m	0,97 m x 0,5 m x 0,21 m	4 x 3	970 mm x 500 mm x 210 mm	1,45 m
41383	5 m	3,35 m	0,64 m	15 kg	1,3 m	4,2 m	1,3 m x 0,64 m x 0,21 m	4 x 4	1.310 mm x 640 mm x 210 mm	
41384	6,05 m	3,85 m	0,71 m	18 kg	1,58 m	5,3 m	1,58 m x 0,71 m x 0,21 m	4 x 5	1.580 mm x 710 mm x 210 mm	
41385	7,1 m	4,4 m	0,78 m	22 kg	1,86 m	6,4 m	1,86 m x 0,78 m x 0,21 m	4 x 6	1.860 mm x 780 mm x 210 mm	

ZARGES - VARIOMAX V - LM-TELESKOP-LEITER

Aluminium-Leitern, Rollgerüste (**MultiTower**, **PaxTower**, **Z600**), Tritte und Eurobox-Transportkisten.

272+

ZARGES-Modelle

DIN EN 131

TÜV/GS

Premium

Aluminium-Bau

Made in Germany

Weilheim

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	4 x 3, 4 x 4, 4 x 5, 4 x 6
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Leiter-Typ	Teleskop-Gelenkleiter, Teleskopleiter, Treppen-Leiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen