



ZARGES - XLSTEP B - LM-STUFEN-STEHRLEITER

169,72 € - 536,72 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZarXlstBSt

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41270	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 15,8 kg • Grundfläche: 2,15 x 0,64 m • Leiterlänge: 2,71 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl: 2 x 10 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 2,49 m • untere, äußere Breite: 0,64 m	2 x 10	Allgemein 899,05-€ <u>536,72 €</u> inkl. MwSt.
	41263	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,3 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 2,6 kg • Grundfläche: 0,72 x 0,44 m • Leiterlänge: 0,82 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl: 2 x 3 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 0,74 m • untere, äußere Breite: 0,44 m	2 x 3	Allgemein 276,68-€ <u>169,72 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41264	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,5 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 3,4 kg • Grundfläche: 0,92 x 0,47 m • Leiterlänge: 1,09 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl: 2 x 4 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 0,99 m • untere, äußere Breite: 0,47 m	2 x 4	Allgemein 345,70 € <u>210,42 €</u> inkl. MwSt.
	41265	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,75 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 4,5 kg • Grundfläche: 1,12 x 0,5 m • Leiterlänge: 1,36 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl: 2 x 5 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,24 m • untere, äußere Breite: 0,5 m	2 x 5	Allgemein 420,67 € <u>254,63 €</u> inkl. MwSt.
	41266	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 6,1 kg • Grundfläche: 1,32 x 0,53 m • Leiterlänge: 1,63 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl: 2 x 6 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,49 m • untere, äußere Breite: 0,53 m	2 x 6	Allgemein 509,92 € <u>307,26 €</u> inkl. MwSt.
	41267	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,25 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 8,3 kg • Grundfläche: 1,54 x 0,56 m • Leiterlänge: 1,9 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl: 2 x 7 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,74 m • untere, äußere Breite: 0,56 m	2 x 7	Allgemein 568,23 € <u>341,64 €</u> inkl. MwSt.
	41268	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,5 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 11,3 kg • Grundfläche: 1,74 x 0,59 m • Leiterlänge: 2,17 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl: 2 x 8 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,99 m • untere, äußere Breite: 0,59 m	2 x 8	Allgemein 718,17 € <u>430,06 €</u> inkl. MwSt.



BESCHREIBUNG

ZARGES - XLSTEP B - LM-STUFEN-STEHLEITER

Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.

- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges - XLstep B - LM-Stufen-Stehleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Holmhöhe	Leiterlänge	Stufenanzahl	Transportabmessungen	senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite
41263	2,25 m	2,6 kg	0,72 m × 0,44 m	42 mm	0,82 m	2 × 3	820 mm × 440 mm × 170 mm	0,74 m	0,44 m
41264	2,5 m	3,4 kg	0,92 m × 0,47 m	42 mm	1,09 m	2 × 4	1.090 mm × 470 mm × 170 mm	0,99 m	0,47 m
41265	2,75 m	4,5 kg	1,12 m × 0,5 m	42 mm	1,36 m	2 × 5	1.360 mm × 500 mm × 170 mm	1,24 m	0,5 m
41266	3 m	6,1 kg	1,32 m × 0,53 m	42 mm	1,63 m	2 × 6	1.630 mm × 530 mm × 170 mm	1,49 m	0,53 m
41267	3,25 m	8,3 kg	1,54 m × 0,56 m	48 mm	1,9 m	2 × 7	1.900 mm × 560 mm × 170 mm	1,74 m	0,56 m
41268	3,5 m	11,3 kg	1,74 m × 0,59 m	48 mm	2,17 m	2 × 8	2.170 mm × 590 mm × 170 mm	1,99 m	0,59 m
41270	4 m	15,8 kg	2,15 m × 0,64 m	48 mm	2,71 m	2 × 10	2.710 mm × 640 mm × 170 mm	2,49 m	0,64 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Stufen	2 x 10, 2 x 3, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Leiter-Typ	Stehleiter beidseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Stufen

