

**ZARGES - XLSTEP S - LM-STUFEN-STEHLEITER** 

180,24 € - 457,43 € inkl. MwSt.

**Artikelnummer:** ZarXLstSt

## **VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	41230	Spezifikationen  Arbeitshöhe: 4,5 m  Belastung: 150 kg  Gewicht: 14,1 kg  Grundfläche: 1,93 x 0,69 m  Holmhöhe Steig-/Stützteil: 48 / 42 mm  Leiterlänge: 3,45 m  Länge als Arbeitsbühne: 250 mm  Plattformbreite: 300 mm  Plattformhöhe: 2,49 m  Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm  Stufenanzahl einschl. Plattform: 10  Stufentiefe: 80 mm  senkrechte Leiterhöhe: 3,17 m	10	Allgemein <del>764,58 €</del> 457,43 € inkl. MwSt.
	41223	• senkrechte Leiterhöhe: 3,17 m • untere, äußere Breite: 0,69 m Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,75 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 6 kg • Grundfläche: 0,74 x 0,49 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 42 / 42 mm • Leiterlänge: 1,56 m • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm • Plattformbreite: 300 mm • Plattformbreite: 300 mm • Plattformhöhe: 0,74 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 3 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,42 m • untere, äußere Breite: 0,49 m	3	Allgemein <del>294,53 €</del> 180,24 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis	
	41224	Spezifikationen  • Arbeitshöhe: 3 m  • Belastung: 150 kg  • Gewicht: 6,9 kg  • Grundfläche: 0,91 x 0,52 m  • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 42 / 42 mm  • Leiterlänge: 1,83 m  • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm  • Plattformbreite: 300 mm  • Plattformhöhe: 0,99 m  • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm  • Stufenanzahl einschl. Plattform: 4  • Stufentiefe: 80 mm  • senkrechte Leiterhöhe: 1,67 m  • untere, äußere Breite: 0,52 m	4	Allgemein <del>337,37 €</del> 205,50 € inkl. Mwst.	
	41225	Spezifikationen  • Arbeitshöhe: 3,25 m  • Belastung: 150 kg  • Gewicht: 7,7 kg  • Grundfläche: 1,08 x 0,55 m  • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 42 / 42 mm  • Leiterlänge: 2,1 m  • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm  • Plattformbreite: 300 mm  • Plattformhöhe: 1,24 m  • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm  • Stufenanzahl einschl. Plattform: 5  • Stufentiefe: 80 mm  • senkrechte Leiterhöhe: 1,92 m  • untere, äußere Breite: 0,55 m	5	Allgemein <del>406,39 €</del> <u>246,20 €</u> inkl. MwSt.	
	41226	Spezifikationen  • Arbeitshöhe: 3,5 m  • Belastung: 150 kg  • Gewicht: 9,1 kg  • Grundfläche: 1,25 x 0,57 m  • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 48 / 42 mm  • Leiterlänge: 2,37 m  • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm  • Plattformbreite: 300 mm  • Plattformhöhe: 1,49 m  • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm  • Stufenanzahl einschl. Plattform: 6  • Stufentiefe: 80 mm  • senkrechte Leiterhöhe: 2,17 m  • untere, äußere Breite: 0,57 m	6	Allgemein <del>483,74 €</del> <u>291,82 €</u> inkl. MwSt.	
	41227	Spezifikationen  • Arbeitshöhe: 3,75 m  • Belastung: 150 kg  • Gewicht: 10,2 kg  • Grundfläche: 1,42 x 0,61 m  • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 48 / 42 mm  • Leiterlänge: 2,64 m  • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm  • Plattformbreite: 300 mm  • Plattformhöhe: 1,74 m  • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm  • Stufenanzahl einschl. Plattform: 7  • Stufentiefe: 80 mm  • senkrechte Leiterhöhe: 2,42 m  • untere, äußere Breite: 0,61 m	7	Allgemein <del>578,94 €</del> 347,96 € inkl. MwSt.	

TEIGTECHNIK MEIN RALL GERÜST STEME Rheinland

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Stufenanzahl Bild **Artikelnummer Beschreibung Preis** inkl. Plattform Spezifikationen Arbeitshöhe: 4 m Belastung: 150 kg
Gewicht: 11,7 kg
Grundfläche: 1,59 x 0,63 m Holmhöhe Steig-/Stützteil: 48 / 42 mm Allgemein <del>655,10 €</del> <u>392,87 €</u> inkl. MwSt. Leiterlänge: 2,91 mLänge als Arbeitsbühne: 250 mm 8 41228 Plattformbreite: 300 mm • Plattformhöhe: 1,99 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 8 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 2,67 m • untere, äußere Breite: 0,63 m

#### **GALERIEBILDER**





### **BESCHREIBUNG**

#### **ZARGES - XLSTEP S - LM-STUFEN-STEHLEITER**

Geringes Gewicht und einfaches Handling sowie günstigstes Preis-Leistungs-Verhältnis bei wertiger Ausstattung.

- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und beguemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale für Material und Werkzeug.
- Ab 4 Stufen mit Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
- Rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

# Die Zarges - XLstep S - LM-Stufen-Stehleiter in der Übersicht:

Bestell-N	r. Arbeitshö	he Gewic	ht Grundfläch	ne Holmhöh	e Holmhöhe Steig-/Stützte	il Leiterlän	ge Plattformhöhe	Stufenanzal e einschl. Plattform	Transportabmessunge	n senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite
41223	2,75 m	6 kg	0,74 m × 0.49 m	42 mm	42mm / 42mm	1,56 m	0,74 m	3	ca. 1.560 mm × ca. 490 mm × ca. 155 mm	1,42 m	0,49 m

Bestell-N	lr. Arbeitshöh	ne Gewich	t Grundfläch	e Holmhöhe	Holmhöhe Steig-/Stütztei	Leiterlänge	Plattformhöhe	Stufenanzahl e einschl. Plattform	Transportabmessungen		untere, äußere Breite
41224	3 m	6,9 kg	0,91 m × 0,52 m	42 mm	42mm / 42mm	1,83 m	0,99 m	4	ca. 1.830 mm × ca. 520 mm × ca. 155 mm	1,67 m	0,52 m
41225	3,25 m	7,7 kg	1,08 m × 0,55 m	42 mm	42mm / 42mm	2,1 m	1,24 m	5	ca. 2.100 mm × ca. 550 mm × ca. 155 mm	1,92 m	0,55 m
41226	3,5 m	9,1 kg	1,25 m × 0,57 m	48 mm	48mm / 42mm	2,37 m	1,49 m	6	ca. 2.370 mm × ca. 570 mm × ca. 155 mm	2,17 m	0,57 m
41227	3,75 m	10,2 kg	1,42 m × 0,61 m	48 mm	48mm / 42mm	2,64 m	1,74 m	7	ca. 2.640 mm × ca. 610 mm × ca. 155 mm	2,42 m	0,61 m
41228	4 m	11,7 kg	1,59 m × 0,63 m	48 mm	48mm / 42mm	2,91 m	1,99 m	8	ca. 2.910 mm × ca. 630 mm × ca. 155 mm	2,67 m	0,63 m
41230	4,5 m	14,1 kg	1,93 m × 0,69 m	48 mm	48mm / 42mm	3,45 m	2,49 m	10	ca. 3.450 mm × ca. 690 mm × ca. 155 mm	3,17 m	0,69 m

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

**Einsatzbereich** Handwerk & Industrie

Hersteller **ZARGES** 

Leiter-Typ Stehleiter einseitig begehbar

**Material** Aluminium Normen **DIN EN 131** 

**Stufe oder Sprosse** Stufen

Stufenanzahl inkl. Plattform 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8