



**ZARGES - XLSTEP S - LM-STUFEN-
STEHLEITER**

205,00 € - 525,00 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZarXLstSt

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	41230	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,5 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 14,1 kg • Grundfläche: 1,93 x 0,69 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 48 / 42 mm • Leiterlänge: 3,45 m • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm • Plattformbreite: 300 mm • Plattformhöhe: 2,49 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 10 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 3,17 m • untere, äußere Breite: 0,69 m	10	Allgemein 764,00 € <u>525,00 €</u> inkl. MwSt.
	41223	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,75 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 6 kg • Grundfläche: 0,74 x 0,49 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 42 / 42 mm • Leiterlänge: 1,56 m • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm • Plattformbreite: 300 mm • Plattformhöhe: 0,74 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 3 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,42 m • untere, äußere Breite: 0,49 m	3	Allgemein 294,00 € <u>205,00 €</u> inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	41224	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 3 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 6,9 kg • Grundfläche: 0,91 x 0,52 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 42 / 42 mm • Leiterlänge: 1,83 m • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm • Plattformbreite: 300 mm • Plattformhöhe: 0,99 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 4 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,67 m • untere, äußere Breite: 0,52 m 	4	Allgemein 337,00-€ <u>234,00 €</u> inkl. MwSt.
	41225	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 3,25 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 7,7 kg • Grundfläche: 1,08 x 0,55 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 42 / 42 mm • Leiterlänge: 2,1 m • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm • Plattformbreite: 300 mm • Plattformhöhe: 1,24 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 5 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 1,92 m • untere, äußere Breite: 0,55 m 	5	Allgemein 406,00-€ <u>281,00 €</u> inkl. MwSt.
	41226	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 3,5 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 9,1 kg • Grundfläche: 1,25 x 0,57 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 48 / 42 mm • Leiterlänge: 2,37 m • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm • Plattformbreite: 300 mm • Plattformhöhe: 1,49 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 6 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 2,17 m • untere, äußere Breite: 0,57 m 	6	Allgemein 483,00-€ <u>334,00 €</u> inkl. MwSt.
	41227	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 3,75 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 10,2 kg • Grundfläche: 1,42 x 0,61 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 48 / 42 mm • Leiterlänge: 2,64 m • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm • Plattformbreite: 300 mm • Plattformhöhe: 1,74 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 7 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 2,42 m • untere, äußere Breite: 0,61 m 	7	Allgemein 578,00-€ <u>399,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	41228	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 11,7 kg • Grundfläche: 1,59 x 0,63 m • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 48 / 42 mm • Leiterlänge: 2,91 m • Länge als Arbeitsbühne: 250 mm 8 • Plattformbreite: 300 mm • Plattformhöhe: 1,99 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm • Stufenanzahl einschl. Plattform: 8 • Stufentiefe: 80 mm • senkrechte Leiterhöhe: 2,67 m • untere, äußere Breite: 0,63 m		Allgemein 655,00-€ 450,00 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ZARGES - XLSTEP S - LM-STUFEN-STEHLEITER

Geringes Gewicht und einfaches Handling sowie günstigstes Preis-Leistungs-Verhältnis bei wertiger Ausstattung.

- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale für Material und Werkzeug.
- Ab 4 Stufen mit Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
- Rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Die Zarges - XLstep S - LM-Stufen-Stehleiter in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Holmhöhe	Holmhöhe Steig-/Stützteil	Leiterlänge	Plattformhöhe	Stufenanzahl einschl. Plattform	Transportabmessungen	senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite
41223	2,75 m	6 kg	0,74 m x 0,49 m	42 mm	42mm / 42mm	1,56 m	0,74 m	3	ca. 1.560 mm x ca. 490 mm x ca. 155 mm	1,42 m	0,49 m

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Holmhöhe	Holmhöhe Steig-/Stützteil	Leiterlänge	Plattformhöhe	Stufenanzahl einschl. Plattform	Transportabmessungen	senkrechte Leiterhöhe	untere äußere Breite
41224	3 m	6,9 kg	0,91 m × 0,52 m	42 mm	42mm / 42mm	1,83 m	0,99 m	4	ca. 1.830 mm × ca. 520 mm × ca. 155 mm	1,67 m	0,52 m
41225	3,25 m	7,7 kg	1,08 m × 0,55 m	42 mm	42mm / 42mm	2,1 m	1,24 m	5	ca. 2.100 mm × ca. 550 mm × ca. 155 mm	1,92 m	0,55 m
41226	3,5 m	9,1 kg	1,25 m × 0,57 m	48 mm	48mm / 42mm	2,37 m	1,49 m	6	ca. 2.370 mm × ca. 570 mm × ca. 155 mm	2,17 m	0,57 m
41227	3,75 m	10,2 kg	1,42 m × 0,61 m	48 mm	48mm / 42mm	2,64 m	1,74 m	7	ca. 2.640 mm × ca. 610 mm × ca. 155 mm	2,42 m	0,61 m
41228	4 m	11,7 kg	1,59 m × 0,63 m	48 mm	48mm / 42mm	2,91 m	1,99 m	8	ca. 2.910 mm × ca. 630 mm × ca. 155 mm	2,67 m	0,63 m
41230	4,5 m	14,1 kg	1,93 m × 0,69 m	48 mm	48mm / 42mm	3,45 m	2,49 m	10	ca. 3.450 mm × ca. 690 mm × ca. 155 mm	3,17 m	0,69 m

ZARGES · DIN EN 131 / DIN EN 1004-1 · PREMIUM AUS WEILHEIM

ZARGES - XLSTEP S - LM-STUFEN-STEHLLEITER

Deutscher Premium-Hersteller aus Weilheim/Oberbayern. Aluminium-Leitern, Rollgerüste (**MultiTower, PaxTower, Z600**), Tritte und Eurobox-Transportkisten.

272+
ZARGES-Modelle

DIN EN 131
TÜV/GS

Premium
Aluminium-Bau

Made in Germany
Weilheim

BEWERTUNGEN UNSERER KUNDEN

Über 2.169 verifizierte Bewertungen auf Trustami

★★★★★ 4,8 / 5

Beratung, Lieferzeit und Produktqualität — was Käufer sagen.

[Bewertungen ansehen →](#)

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

☎ 02247 9029252 ✉ info@steigtechnik-systeme.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ZARGES
Leiter-Typ	Stehleiter einseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Stufen
Stufenanzahl inkl. Plattform	10, 3, 4, 5, 6, 7, 8

