









**ZARGES - XLSTEP S - LM-STUFEN-  
STEHLEITER**

**196,75 € - 503,06 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** ZarXLstSt

**VARIATIONEN**

| Bild  | Artikelnummer | Beschreibung   | Stufenanzahl<br>inkl. Plattform | Preis                |
|---|---------------|--|---------------------------------|----------------------|
|  | 41230         | Spezifikationen<br>• Arbeitshöhe: 4,5 m<br>• Belastung: 150 kg<br>• Gewicht: 14,1 kg<br>• Grundfläche: 1,93 x 0,69 m<br>• Holmhöhe Steig-/Stützteil: 48 / 42 mm<br>• Leiterlänge: 3,45 m<br>• Länge als Arbeitsbühne: 250 mm<br>• Plattformbreite: 300 mm<br>• Plattformhöhe: 2,49 m<br>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm<br>• Stufenanzahl einschl. Plattform: 10<br>• Stufentiefe: 80 mm<br>• senkrechte Leiterhöhe: 3,17 m<br>• untere, äußere Breite: 0,69 m | 10                              | 503,06 € inkl. MwSt. |
|  | 41223         | Spezifikationen<br>• Arbeitshöhe: 2,75 m<br>• Belastung: 150 kg<br>• Gewicht: 6 kg<br>• Grundfläche: 0,74 x 0,49 m<br>• Holmhöhe Steig-/Stützteil: 42 / 42 mm<br>• Leiterlänge: 1,56 m<br>• Länge als Arbeitsbühne: 250 mm<br>• Plattformbreite: 300 mm<br>• Plattformhöhe: 0,74 m<br>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm<br>• Stufenanzahl einschl. Plattform: 3<br>• Stufentiefe: 80 mm<br>• senkrechte Leiterhöhe: 1,42 m<br>• untere, äußere Breite: 0,49 m    | 3                               | 196,75 € inkl. MwSt. |

| Bild  | Artikelnummer | Beschreibung   | Stufenanzahl<br>inkl. Plattform | Preis                |
|---|---------------|--|---------------------------------|----------------------|
|    | 41224         | <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 3 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 6,9 kg</li> <li>• Grundfläche: 0,91 x 0,52 m</li> <li>• Holmhöhe Steig-/Stützteil: 42 / 42 mm</li> <li>• Leiterlänge: 1,83 m</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 250 mm</li> <li>• Plattformbreite: 300 mm</li> <li>• Plattformhöhe: 0,99 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm</li> <li>• Stufenanzahl einschl. Plattform: 4</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• senkrechte Leiterhöhe: 1,67 m</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,52 m</li> </ul>     | 4                               | 224,53 € inkl. MwSt. |
|   | 41225         | <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 3,25 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 7,7 kg</li> <li>• Grundfläche: 1,08 x 0,55 m</li> <li>• Holmhöhe Steig-/Stützteil: 42 / 42 mm</li> <li>• Leiterlänge: 2,1 m</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 250 mm</li> <li>• Plattformbreite: 300 mm</li> <li>• Plattformhöhe: 1,24 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm</li> <li>• Stufenanzahl einschl. Plattform: 5</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• senkrechte Leiterhöhe: 1,92 m</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,55 m</li> </ul>   | 5                               | 269,76 € inkl. MwSt. |
|  | 41226         | <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 3,5 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 9,1 kg</li> <li>• Grundfläche: 1,25 x 0,57 m</li> <li>• Holmhöhe Steig-/Stützteil: 48 / 42 mm</li> <li>• Leiterlänge: 2,37 m</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 250 mm</li> <li>• Plattformbreite: 300 mm</li> <li>• Plattformhöhe: 1,49 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm</li> <li>• Stufenanzahl einschl. Plattform: 6</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• senkrechte Leiterhöhe: 2,17 m</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,57 m</li> </ul>   | 6                               | 319,75 € inkl. MwSt. |
|  | 41227         | <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 3,75 m</li> <li>• Belastung: 150 kg</li> <li>• Gewicht: 10,2 kg</li> <li>• Grundfläche: 1,42 x 0,61 m</li> <li>• Holmhöhe Steig-/Stützteil: 48 / 42 mm</li> <li>• Leiterlänge: 2,64 m</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 250 mm</li> <li>• Plattformbreite: 300 mm</li> <li>• Plattformhöhe: 1,74 m</li> <li>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm</li> <li>• Stufenanzahl einschl. Plattform: 7</li> <li>• Stufentiefe: 80 mm</li> <li>• senkrechte Leiterhöhe: 2,42 m</li> <li>• untere, äußere Breite: 0,61 m</li> </ul> | 7                               | 381,65 € inkl. MwSt. |

| Bild  | Artikelnummer | Beschreibung  | Stufenanzahl<br>inkl. Plattform | Preis                |
|---|---------------|---|---------------------------------|----------------------|
|  | 41228         | Spezifikationen<br>• Arbeitshöhe: 4 m<br>• Belastung: 150 kg<br>• Gewicht: 11,7 kg<br>• Grundfläche: 1,59 x 0,63 m<br>• Holmhöhe Steig-/Stützteil: 48 / 42 mm<br>• Leiterlänge: 2,91 m<br>• Länge als Arbeitsbühne: 250 mm<br>• Plattformbreite: 300 mm<br>• Plattformhöhe: 1,99 m<br>• Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm<br>• Stufenanzahl einschl. Plattform: 8<br>• Stufentiefe: 80 mm<br>• senkrechte Leiterhöhe: 2,67 m<br>• untere, äußere Breite: 0,63 m | 8                               | 431,64 € inkl. MwSt. |

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### ZARGES - XLSTEP S - LM-STUFEN-STEHLEITER

Geringes Gewicht und einfaches Handling sowie günstigstes Preis-Leistungs-Verhältnis bei wertiger Ausstattung.

- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale für Material und Werkzeug.
- Ab 4 Stufen mit Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
- Rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Die Zarges - XLstep S - LM-Stufen-Stehleiter in der Übersicht:

| Bestell-Nr. | Arbeitshöhe | Gewicht | Grundfläche     | Holmhöhe | Holmhöhe Steig-/Stützteil | Leiterlänge | Plattformhöhe | Stufenanzahl einschl. Plattform | Transportabmessungen                   | senkrechte Leiterhöhe | untere, äußere Breite |
|-------------|-------------|---------|-----------------|----------|---------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 41223       | 2,75 m      | 6 kg    | 0,74 m x 0,49 m | 42 mm    | 42mm / 42mm               | 1,56 m      | 0,74 m        | 3                               | ca. 1.560 mm x ca. 490 mm x ca. 155 mm | 1,42 m                | 0,49 m                |

| Bestell-Nr. | Arbeitshöhe | Gewicht | Grundfläche     | Holmhöhe | Holmhöhe Steig-/Stützteil | Leiterlänge | Plattformhöhe | Stufenanzahl einschl. Plattform | Transportabmessungen                   | senkrechte Leiterhöhe | untere, äußere Breite |
|-------------|-------------|---------|-----------------|----------|---------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 41224       | 3 m         | 6,9 kg  | 0,91 m × 0,52 m | 42 mm    | 42mm / 42mm               | 1,83 m      | 0,99 m        | 4                               | ca. 1.830 mm × ca. 520 mm × ca. 155 mm | 1,67 m                | 0,52 m                |
| 41225       | 3,25 m      | 7,7 kg  | 1,08 m × 0,55 m | 42 mm    | 42mm / 42mm               | 2,1 m       | 1,24 m        | 5                               | ca. 2.100 mm × ca. 550 mm × ca. 155 mm | 1,92 m                | 0,55 m                |
| 41226       | 3,5 m       | 9,1 kg  | 1,25 m × 0,57 m | 48 mm    | 48mm / 42mm               | 2,37 m      | 1,49 m        | 6                               | ca. 2.370 mm × ca. 570 mm × ca. 155 mm | 2,17 m                | 0,57 m                |
| 41227       | 3,75 m      | 10,2 kg | 1,42 m × 0,61 m | 48 mm    | 48mm / 42mm               | 2,64 m      | 1,74 m        | 7                               | ca. 2.640 mm × ca. 610 mm × ca. 155 mm | 2,42 m                | 0,61 m                |
| 41228       | 4 m         | 11,7 kg | 1,59 m × 0,63 m | 48 mm    | 48mm / 42mm               | 2,91 m      | 1,99 m        | 8                               | ca. 2.910 mm × ca. 630 mm × ca. 155 mm | 2,67 m                | 0,63 m                |
| 41230       | 4,5 m       | 14,1 kg | 1,93 m × 0,69 m | 48 mm    | 48mm / 42mm               | 3,45 m      | 2,49 m        | 10                              | ca. 3.450 mm × ca. 690 mm × ca. 155 mm | 3,17 m                | 0,69 m                |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Einsatzbereich</b>               | Handwerk & Industrie          |
| <b>Hersteller</b>                   | ZARGES                        |
| <b>Leiter-Typ</b>                   | Stehleiter einseitig begehbar |
| <b>Material</b>                     | Aluminium                     |
| <b>Normen</b>                       | DIN EN 131                    |
| <b>Stufe oder Sprosse</b>           | Stufen                        |
| <b>Stufenanzahl inkl. Plattform</b> | 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8          |



