



ZARGES - ZAP SAFEMASTER S - ZAP STUFENLEITER

507,25 € - 740,22 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: ZarZapSafemStl

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	41679	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,34 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 20,4 kg • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm • Höhe inklusive Geländer: 3,34 m • Leiterlänge: 3,83 m • Plattformhöhe: 2,34 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 m • Stufenanzahl einschl. Plattform: 9	9	Allgemein 1.244,15 € 740,22 € inkl. MwSt.
	41672	 Stufentiefe: 80 mm untere, äußere Breite: 0,80 m Spezifikationen Arbeitshöhe: 2,53 m Belastung: 150 kg Gewicht: 10,6 kg Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm Höhe inklusive Geländer: 1,53 m Leiterlänge: 1,87 m Plattformhöhe: 0,53 m Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 m Stufenanzahl einschl. Plattform: 2 Stufentiefe: 80 mm untere, äußere Breite: 0,59 m 	2	Allgemein 849,07 € 507,25 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	41681	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,79 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 11,8 kg • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm • Höhe inklusive Geländer: 1,79 m • Leiterlänge: 2,15 m • Plattformhöhe: 0,79 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 m • Stufenanzahl einschl. Plattform:	3	Allgemein 894,29 € 533,91 € inkl. MwSt.
	41674	• Stufentiefe: 80 mm • untere, äußere Breite: 0,62 m Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,06 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 13 kg • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm • Höhe inklusive Geländer: 2,06 m • Leiterlänge: 2,43 m • Plattformhöhe: 1,06 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 m • Stufenanzahl einschl. Plattform: 4 • Stufentiefe: 80 mm	4	Allgemein 941,89 € 561,98 € inkl. MwSt.
	41675	 untere, äußere Breite: 0,65 m Spezifikationen Arbeitshöhe: 3,32 m Belastung: 150 kg Gewicht: 14,4 kg Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm Höhe inklusive Geländer: 2,32 m Leiterlänge: 2,71 m Plattformhöhe: 1,32 m Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 m Stufenanzahl einschl. Plattform: 5 	5	Allgemein 988,30 € 589,35 € inkl. MwSt.
	41676	• Stufentiefe: 80 mm • untere, äußere Breite: 0,68 m Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,58 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 16,1 kg • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm • Höhe inklusive Geländer: 2,58 m • Leiterlänge: 2,99 m • Plattformhöhe: 1,58 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 m • Stufenanzahl einschl. Plattform: 6 • Stufentiefe: 80 mm • untere, äußere Breite: 0,71 m	6	Allgemein 1.044,23 € 622,33 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	41677	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,85 m • Belastung: 150 kg • Gewicht: 17,4 kg • Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm • Höhe inklusive Geländer: 2,85 m • Leiterlänge: 3,27 m • Plattformhöhe: 1,85 m • Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 m • Stufenanzahl einschl. Plattform: 7	7	Allgemein 1.121,58 € 667,95 € inkl. MwSt.
	41678	 Stufentiefe: 80 mm untere, äußere Breite: 0,74 m Spezifikationen Arbeitshöhe: 4,11 m Belastung: 150 kg Gewicht: 19,1 kg Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58 mm Höhe inklusive Geländer: 3,11 m Leiterlänge: 3,55 m Plattformhöhe: 2,11 m Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 m Stufenanzahl einschl. Plattform: 8 Stufentiefe: 80 mm untere, äußere Breite: 0,77 m 	8	Allgemein 1.185,84 € 705,84 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER









BESCHREIBUNG

ZARGES - ZAP SAFEMASTER S - ZAP STUFENLEITER

Sicherer Auf- und Abstieg durch rutschsichere Stufen und Handlauf, hohe Standsicherheit und kompakte Transportmaße.

- Großflächige Arbeitsplattform (400 x 400 mm).
 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
 Großzügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.
 Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung.
 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology.
 Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand durch automatisch einklappbaren Sicherheitskäfig.
 ZAP Ausleger, ausschwenkbare Ausleger zur Erhöhung der Standsicherheit nach den Vorschriften der EN 131-7 als Zubehör ab Bestell-Nr. 41675 erhältlich.



Die Zarges - ZAP Safemaster S - ZAP Stufenleiter in der Übersicht:

Bestell-N	r. Arbeitshöh	e Gewich	Höhe t inklusive Geländer		e Plattformhöhe	Transportabmessungen	untere, äußere Breite
41672	2,53 m	10,6 kg	1,53 m	1,87 m	0,53 m	ca. 1.870 mm × 620 mm × 210 mm	0,59 m
41681	2,79 m	11,8 kg	1,79 m	2,15 m	0,79 m	ca. 2.150 mm × 620 mm × 210 mm	0,62 m
41674	3,06 m	13 kg	2,06 m	2,43 m	1,06 m	ca. 2.430 mm × 630 mm × 210 mm	0,65 m
41675	3,32 m	14,4 kg	2,32 m	2,71 m	1,32 m	ca. 2.710 mm × 680 mm × 210 mm	0,68 m
41676	3,58 m	16,1 kg	3,58 m	2,99 m	1,58 m	ca. 2.990 mm × 700 mm × 210 mm	0,71 m
41677	3,85 m	17,4 kg	1,85 m	3,27 m	1,85 m	ca. 3.270 mm × 720 mm × 210 mm	0,74 m
41678	4,11 m	19,1 kg	3,11 m	3,55 m	2,11 m	ca. 3.550 mm × 750 mm × 210 mm	0,77 m
41679	4,34 m	20,4 kg	3,34 m	3,83 m	2,34 m	ca. 3.830 mm × 773 mm × 210 mm	0,8 m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzbereich Handwerk & Industrie

Förderungen BG-Bau gefördert

Hersteller **ZARGES**

Leiter-Typ Stehleiter einseitig begehbar

Material Aluminium **DIN EN 131-7** Normen

Stufe oder Sprosse Stufen

Stufenanzahl inkl. Plattform 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9